

NEC MT1065

Wiedergabetechnik:	3 x 2,54 cm (1,0") p-Si/MLA LCD Panel
Lampe:	275W (220W Eco Mode, 160W Super Eco Mode***)
Lampen-Lebensdauer (Std):	2000 (3000 Eco Mode, 4000 Super Eco Mode***)
Leuchtstärke (ANSI-Lumen):	3200 (2600 Eco mode, 1900 Super Eco Mode***)
Kontrastumfang:	800:1
Objektiv:	Motorisierter Zoom/Focus F= 1,74 - 2,18, f= 30,8 - 41,6 mm; optionale Wechselobjektive
Minimale Diagonale:	64 cm
Maximale Diagonale:	762 cm
Projektionsentfernung:	0,9 m–12,8 m
Projektionsfaktor:	1,5–2,1:1
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.
Frequenzgang:	Horizontal: 15–100 kHz, vertikal: 50–120Hz
Optimale Auflösung:	1024 x 768
Weitere Auflösungen:	1600 x 1200 (UXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1152 x 900 (SGI,SUN), 1152 x 870 (Mac), 1920 x 1080 (HDTV1080i), 1280 x 720 (HDTV720p) mit Advanced AccuBlend™ Technologie, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624 (Mac), 640 x 480 (VGA/Mac), 768 x 576 (PAL15,6kHz), 640 x 480 (NTSC15,7kHz), 720 x 483 (SDTV 480p), 756 x 557 (SDTV557p)
Ein-/Ausgang Anschlüsse:	
RGB Analog	1 Eingang: Mini D-Sub, 15-polig, * Komponentensignal (YPbPr) und SCART-RGB via RGB 1 Eingang: 5 x BNC, * Komponentensignal (YPbPr)
RGB Digital	1 Eingang: DVI-D, 1 Ausgang: Mini D-Sub, 15-polig
VIDEO	1 Eingang: Cinch
S-VIDEO	1 Eingang: DIN 4-polig (Hoseidenbuchse)
RGB AUDIO	3 Eingänge: 3,5 mm Stereo Klinkenstecker, 1 Ausgang: 3,5 mm Stereo Klinkenstecker 1 Ausgang: 2 x Cinch (L/R)
VIDEO/S-VIDEO AUDIO	2 Eingänge: 2 x Cinch (L/R)
PC Kontrolle (RS-232)	1 Eingang: D-sub 9pin/USB type B
Maus Kontrolle	1 Ausgang: DIN 8pin
USB	2 Eingänge: A- und B- Type
Fernbedienung	1 Eingang: 3,5 mm Stereo Klinkenstecker
PC Karte	2 Eingänge: PCMCIA Slot Type-2
Maus Steuerung	1 Ausgang: USB
Fernsehnormen:	PAL/PAL60/NTSC/SECAM/NTSC 4.43/ PAL-N/PAL-M
Audio-Funktionen:	2 x 5 Watt Stereo Lautsprecher
Fokuseinstellung:	Motorisiert
ZoomEinstellung:	Motorisiert
Besonderheiten:	Digitale 3D-Reform™-Keystone Korrektur (H= ±30°, V= ±40°), drahtlose und verkabelte LAN Funktion (optional), Farbkorrektur, sRGB, 2 x PC Kartenslot, Fernbedienung mit Laserpointer und Maus Steuerung, RS-232 Steuerung, Kreidetafelfunktion, Sicherheitssystem, Hilfe-Funktion, Plug&Play
Fernbedienung:	Laserpointer, 3D-Reform™ Steuerung, Steuerung von Eingangsquellen, Bildjustierung, stufenlose 4fache Bildausschnitts-Vergrößerung, Maussteuerung, Freeze Funktion, Hilfe-Funktion, Bildformatumschaltung
Abmessungen (B x H x T):	328 x 108 x 316 mm (ohne Füße u. Optik)
Gewicht:	5,9 kg
Stromversorgung:	100–120/200–240 V AC/50–60 Hz
Leistungsverbrauch:	280W max./Stand by Mode <1W
Betriebsgeräusch:	39dB (A); (<34dB (A) Eco Mode, < 29dB (A) Super Eco Mode***)
Sicherheit/Ergonomie:	CE, TÜV GS
Garantie:	Gerät: 3 Jahre europaweiter Vor-Ort-Austauschservice (Austausch oder Reparatur) Lampe: 4000*Stunden, max. 6 Monate
Lieferumfang:	Projektor, Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung, mini-D-Sub Signalkabel, Netzkabel, USB Maus, Objektiv-Schutzklappe, Handbuch, CD-ROM
Optionales Zubehör:	Ersatzlampe, WLAN Karte, Deckenhalterung, YUV Kabel, SCART-RGB Adapter, Objektive
Lieferbar ab:	Oktober 2002

*= Super ECO MODE **= horizontal/vertikale/diagonale Keystone Korrektur ***= optionale Lampe mit längerer Lebenszeit
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand August 2002

- Physikalische Auflösung 1024 x 768 (XGA)
- 1600 x 1200 (UXGA) mit Advanced AccuBlend™ Technologie
- Leuchtstärke: 3200 ANSI-Lumen
- Zoom und Focus motorisiert
- DVI-D Anschluß
- Zweifacher PC-Karten Einschub
- Auto Fokus
- Auto Colour Korrektur
- Sehr leise 29 dB (A)*
- Digitale 3D-Reform™*** Bildkorrektur (H= ±30°, V= ±40°) mit Advanced AccuBlend™ Technologie
- Drahtlose und verkabelte LAN Funktion (Optional)
- Sicherheits-System
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- 4000* Std. Lebensdauer der Lampe
- 3 Jahre Garantie inkl. 24 Std. Vor-Ort Service



Peripherals

Plasma-Monitore

NEC Deutschland GmbH
Reichenbachstr. 1
D-85737 Ismaning

Deutschland
Info-Telefon:
01 80/5 96 96 99
(0,12 EUR/Min.)

Österreich/Schweiz
+49(0)89-9 6274-0

Internet: www.necd.de

Empowered by Innovation