

## 納入仕様書 データプロジェクター

## ViewLight NP-PA622UJL

|                              |                                               | NP-PA622UJL                                                                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方式                           |                                               | 三原色液晶シャッタ投映方式 / ダイクロイックミラーによる光分離<br>クロスダイクロプリズムによる合成方式                                                                               |
| 液晶パネル                        | サイズ                                           | 0.76型 MLA付×3枚(アスペクト比16:10)                                                                                                           |
|                              | 画素数 <sup>※1</sup>                             | 2,304,000画素 (1920ドット×1200ライン)                                                                                                        |
| 投写レンズ(別売)                    |                                               | マニュアルズーム/マニュアルフォーカス<br>垂直レンズシフト-0.1V～+0.5V、水平レンズシフト-0.3H～+0.3H                                                                       |
| 光源(エコモード)                    |                                               | 350W / 264W ACランプ                                                                                                                    |
| ランプ交換時間(目安) <sup>※2</sup>    |                                               | ノーマル時3,000時間 / エコ時4,000時間 / ポートレートモード時2,000時間                                                                                        |
| 色再現性                         |                                               | 10bitカラープロセッシング(約10億7000万色) / ビューワ、LAN (約1,670万色)                                                                                    |
| 明るさ <sup>※3※4</sup>          |                                               | 6200lm                                                                                                                               |
| コントラスト比(全白/全黒) <sup>※3</sup> |                                               | 6000:1(ダイナミックコントラストオン時)                                                                                                              |
| 最大表示解像度                      |                                               | アナログ: 1920×1200<br>デジタル: 4096×2160(アドバンスド・アキュブレンドによる対応)                                                                              |
| 走査周波数                        | 水平                                            | アナログ: 15kHz、24～100kHz(RGB入力は24kHz以上)<br>デジタル: 15kHz、24～153kHz VESA準拠                                                                 |
|                              | 垂直                                            | アナログ: 48Hz、50～85Hz、100Hz、120Hz VESA準拠<br>デジタル: 24.25,30,48Hz、50～85Hz、100Hz、120Hz VESA準拠                                              |
| 台形歪み補正機能 <sup>※5</sup>       | 水平方向                                          | 手動 最大 ±40°                                                                                                                           |
|                              | 垂直方向                                          | 手動 最大 ±40°                                                                                                                           |
| 入力端子                         | 映像                                            | コンピュータ2系統(ミニD-Sub15ピン: アナログRGB、コンポーネントと共用1系統、5BNC 1系統)、HDMI端子2系統、DisplayPort1系統、HDBaseT 1系統、                                         |
|                              | 音声                                            | コンピュータ2系統(ステレオミニジャック)、<br>HDMI端子2系統、DisplayPort1系統、HDBaseT 1系統                                                                       |
| 出力端子                         | モニタ出力                                         | 1系統(HDMI)                                                                                                                            |
|                              | 音声                                            | 1系統(ステレオミニジャック)                                                                                                                      |
|                              | 3D Sync                                       | 1系統(DIN 3ピン)                                                                                                                         |
| コントロール端子                     | USBポート                                        | Type A×1                                                                                                                             |
|                              | LANポート                                        | RJ-45×1(HDBaseT)、100BASE-TX/10BASE-T対応                                                                                               |
|                              | PCコントロール                                      | D-Sub9ピン×1                                                                                                                           |
|                              | リモートコントロール                                    | 1系統                                                                                                                                  |
| スピーカ                         |                                               | 10W モノラルスピーカ内蔵                                                                                                                       |
| 動作温度・動作湿度                    |                                               | 5°C～40°C <sup>※6</sup> 、20～80%(ただし結露しないこと)                                                                                           |
| 電源 <sup>※7</sup>             |                                               | AC100V 50Hz/60Hz                                                                                                                     |
| 定格入力電流                       |                                               | 5.5A                                                                                                                                 |
| 消費電力                         | ノーマルモード時                                      | 483W                                                                                                                                 |
|                              | エコモード時/スタンバイ(HDBaseT スタンバイ)時<br>/スタンバイ(ノーマル)時 | (377W/7.4W/0.11W)                                                                                                                    |
| 外形                           | 寸法                                            | 499mm(W) x 142mm(H) x 359mm(D) (突起部含まず)                                                                                              |
|                              | 質量                                            | 8.4kg(レンズ含まず)                                                                                                                        |
| 添付品                          |                                               | リモコン(電池付)、防塵キャップ、電源コード(AC100V国内仕様)、レンズユニット盗難<br>防止ネジ、ストラップ(ランプカバーの落下防止用)、NEC Projector CD-ROM、取扱説<br>明書、クイックスタートガイド、保証書、ビューライトクラブ申込書 |

※1:有効画素数は99.99%です。

※2:保証時間ではありません。

※3:出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式にそって記載しています。測定方法、測定条件については、  
附属書2に基づいています。

※4:別売りのレンズユニットNP13Lを装着し、エコモードが「オフ」、プリセットが高輝度モードのときの明るさです。

エコモードを「オン」にすると、さが約80%に低下します。また、プリセットで他のモードを選択すると明るさが多少低下します。

※5:電氣的な補正を行っているため、輝度の低下や画質の劣化が現れる場合があります。

※6:35～40° の時は自動的にエコモードに切り替わります。

※7:高調波電流回路 JIS C 61000-3-2 適合品です。

■本製品は、クラスB情報技術装置です。(VCCI-B)

■この仕様・意匠はお断りなく変更することがあります。

・HDMIおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

・DisplayPortは、Video Electronics Standards Associationの登録商標です

・HDBaseT は、HDBaseT Alliance の商標です。

外観図

(別売レンズNP13ZL装着時)

単位:mm

