

- Hohe Leuchtstärke: 2.700 ANSI Lumen
- HQV™ Technologie für optimale Bildqualität
- Leistungsstarkes integriertes Netzwerk- und Geräte-Management
- Hohe Anschlussvielfalt
- 3D Reform™

Artikelnummer	60002341
Wiedergabetechnik	3 x 1,6 cm (0.63") p-Si mit MLA LCD-Panel
Lampe	210 W AC (172 W AC Eco Mode)
Lampen-Lebensdauer	2.500 Std. (3.500 Std. Eco Mode)
Leuchstärke	2.700 ANSI-Lumen (80% Eco Mode)
Kontrastumfang	500:1
Objektiv	F= 1,7 - 2,07, f= 18,9 - 22,7 mm
Minimale Diagonale	53 cm
Maximale Diagonale	762 cm
Projektionsentfernung	0,7 - 11,0 m
Projektionsfaktor	1,5 - 1,8:1
Frequenzgang	Horizontal: 15 - 108 kHz (RGB: 24 - 100 kHz), vertikal: 48 - 120 Hz
Optimale Auflösung	1.024 x 768 (XGA)
Weitere Auflösungen	1.600 x 1.200 (UXGA), 1.920 x 1.080 (HDTV 1.080i/60, HDTV 1.080i/50), 1.280 x 720 (HDTV 720p), 1.280 x 1.024 (SXGA), 1.280 x 1.024 (Mac 23"), 1.152 x 870 (Mac 21") interpolierte Darstellung, 1.024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624 (Mac 16"), 640 x 480 (VGA/Mac 13"), 720 x 480 (SDTV 480p), 720 x 480 (DVD progressiv), 720 x 576 (DVD progressiv)
EIN-/AUSGANGS-ANSCHLÜSSE:	
Computer Analog	2 Eingang: Mini D-SUB 15-pin, wahlweise mit Komponentensignal (YPbPr) 1 Ausgang: Mini D-SUB 15-pin
HDMI	1 Eingang: HDMI mit HDCP
Video	1 Eingang: Cinch
S-Video	1 Eingang: DIN 4-pin (Hoseidenbuchse)
Audio	1 Eingang: 3,5 mm Stereo Klinenstecker (Computer analog oder digital) 1 Eingang: Stereo Cinch (Video und S-Video) 1 Ausgang: 3,5 mm Stereo Klinenstecker (variabel)
LAN	1 Eingang: RJ45, 10/100 base-T
USB	1 Eingang: Typ A
PC-Kontrolle (RS-232)	1 Eingang: D-Sub 9 pin
Fernsehnormen	PAL/PAL60/NTSC/SECAM/NTSC 4.43/PAL-N/PAL-M
Audio-Funktionen	Lautsprecher 5 W Mono
Zoomeinstellung	x1,2; manuell
Fokuseinstellung	Automatische und manuelle Trapezkorrektur (V= ±30°, H= ±40°)
Besonderheiten	Unterstützt Vista Network Projektor, HQV™ für optimale Bildqualität, Bild in Bild, Bild & Bild, USB Viewer, Remote Desktop, 3D-Reform, Passwortschutz, Wandfarbkorrektur, diverse Timer Funktionen, Höhen-Modus, Quick-Off, 3 W Power Safe Modus, OSD in 21 Sprachen, optionales Benutzer-Logo
Fernbedienung (RD-427E)	Steuerung von Eingangsquellen, Bildjustierung, Mute-Funktion, optionale Maus-Steuerung und Präsentationsblätter-Funktion (vor/zurück), Auto Adjust, Freeze-Funktion, digitale Ausschnittvergrößerung, Lautstärkeregelung, Lampen Mode
Abmessungen (B x H x T)	310 x 125 x 289 mm (ohne Füße u. Optik)
Gewicht	3,7 kg
Stromversorgung	100 - 240 V AC/50 - 60 Hz
Leistungsverbrauch (Normal / Eco / Stand-by)	310 W / 260 W / 18 W
Betriebsgeräusch	35 dB (A)
Sicherheit/Ergonomie	CE, TÜV, GS
Garantie	Projektor: 3 Jahre europaweiter Vor-Ort-Service Lampe: 6 Monate, max. 1.000 Std.**
Lieferumfang	Projektor, IR-Fernbedienung (RD-427E), Mini D-SUB Signalkabel, Netzkabel 4,5 m, Objektivschutzkappe, Handbuch (CD-ROM), Kurzanleitung, Tragetasche, Tragegriff
Optionales Zubehör	Ersatzlampe (NP05LP), Deckenhalterung (NP07CM), Maus-Receiver (NP01MR)

CE



www.nec-display-solutions.com

Tel. +49 (0)89 99 699-0, Fax +49 (0)89 99 699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-524 25 21 (0,21 Euro/Min.)