

Nicht nur das Äußere zählt!



Der DX609i sieht nicht nur fantastisch aus, sondern er überzeugt auch durch eine hervorragende Performance. Mit superhellen 2300 ANSI Lumen, einer ausgezeichneten XGA-Bildqualität und äußerst natürlichen Farben verleiht er Business-Präsentationen noch mehr Ausdruckskraft und lässt Heimkino noch fesselnder wirken.

- 2300 ANSI Lumen zum Hervorheben kleinster Präsentationsdetails
- Designer Styling: leicht, kompakt mit nur 2 kg und flexibel mobil oder fest installiert einsetzbar
- BrilliantColor™ mit einem Kontrast von 2200:1 liefert außergewöhnlich natürliche Farben für kristallklare Präsentationen und Videos - **Optoma 5 Jahre Farbgarantie***
- 5 Jahre Imager Garantie gewährleistet gleichbleibende Pixel Performance***
- Digitale und analoge Konnektivität, u.a.: DVI, HDMI, 2 x VGA
- Die automatische Abschaltfunktion bei Nichtbenutzung des Projektors spart Energie und verlängert die Lampenlebensdauer
- filterloses Design reduziert die Betriebskosten


Sehr bedienerfreundlich:

- Vollfunktionsfernbedienung mit Laser Pointer und Mausfunktion
- 5 voreingestellte Bildmodi zur Anpassung der Einstellungen an unterschiedliche Präsentationsanwendungen
- 15-Sekunden Schnellstart und Abkühlzeit: sparen Zeit und Geld beim Energieverbrauch

- Umfassende RS232-Steuerbefehle für AV-Installationen
- Passwort-Schutz für zusätzliche Sicherheit
- Lampe mit langer Lebensdauer – 3000 Std. Standard-Modus

BrilliantColor™ maximiert die Farbtreue und ermöglicht eine höherer Farbsättigung

Optoma garantiert gleichbleibende Farbqualität für 5 Jahre*



BrilliantColor™



DX609i Fernbedienung

- 1 Laser
- 2 Mausfernsteuerung
- 3 Vertikale Keystone-Korrektur
- 4 Lautstärkeregler
- 5 Helligkeitseinstellung
- 6 AV Dunkelschaltung (mute)
- 7 Direktauswahl des Eingangssignals

DX609i Anschlüsse

- 8 VGA durchgeschleifter Monitorausgang
- 9 VGA-Eingang – Component & SCART über Adapter
- 10 DVI-I – HDMI und 2. VGA über Adapter
- 11 S-Video - Composite über Adapter
- 12 Audio-Eingang
- 13 RS232
- 14 USB (Mausfernsteuerung)



Technische Daten

DX609i	
Auflösung nativ	XGA 1024 x 768
Auflösung komprimiert bis	Bis zu UXGA (1600 x 1200)
Helligkeit	2300 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	2200:1
Betriebsgeräusch	30 dB
Lampenlebensdauer**	3000/2000 (STD-/BRIGHT-Modus)
Display-Technologie	Single 0,55" Typ XGA X DMD Chip
Gewicht / Abmessungen(B x T x H)	2 kg / 259 x 188 x 71,5 mm
Fernbedienung	Vollfunktionsmausfernsteuerung mit Laser Pointer und direkter Quellenauswahl
EINGÄNGE:	DVI-I (HDCP), HDMI über Adapter 2. VGA-Eingang über Adapter VGA-Eingang, Component über Adapter SCART über Adapter S-Video / Composite über Adapter 3,5 mm Stereobuchse, USB (Mausfernsteuerung)
Steuerung	RS232 3-pol Mini-DIN
AUSGÄNGE:	PC 15-pol D-Sub (durchgeschleifter Monitorausgang)
Audio	1 x 1 W Lautsprecher
Bildformat	4:3 nativ, 16:9 kompatibel
Keystone-Korrektur	± 40° vertikal
On Screen Display	16 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Niederländisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch, Griechisch, Norwegisch und Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Arabisch
Videokompatibilität	PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i
Bildausleuchtung	85%
Darstellbare Farben	16,7 Millionen
Objektiv	F = 2,41 ~ 2,55, f = 21,79 ~ 23,99 mm, 1,1-facher manueller Fokus
Projektionsverhältnis	1,95 ~ 2,15:1 (Projektionsabstand: Bildbreite)
Projektionsabstand	1,2 – 12 m
Bildgröße	0,70 – 7,70 m (27,49" – 303,12") 4:3 diagonal
Horizontale/Vertikale Scan Rate	15 – 100 kHz / 43 – 85 Hz
Stromversorgung	100-240 V, 50-60 Hz mit PFC-Netzkabel
Leistungsaufnahme	237W Hell Modus < 10W Standby Modus 211W STD Modus < 10W Standby Modus
Betriebsbedingungen	Betrieb: 5 - 40°C, 80% max. Luftfeuchte, 3000 m max. Höhe
Sicherheit	1 Kensington Lock-Anschluss, Passwortschutz
Standard-Zubehör	Linienabdeckung, AC-Netzkabel, VGA-Kabel, S-Video- und Composite-Adapter, USB-Kabel, Vollfunktionsfernbedienung, 2 Batterien, Softtragetasche, Kurzanleitung, CD-Handbuch, Garantiekarte, WEEE-Karte
RoHS	wird erfüllt
Lampengarantie	6 Monate oder 1000 Stunden – was zuerst erreicht wird
Garantie	2 Jahre
Farbgarantie*	5 Jahre

DX609i Projektionsabstand 1,2 – 12 m (Bildformat 4:3)

Projektionsabstand (m)	Min. horizontale Bildgröße (m)	Max. Leinwandhöhe (m)	Min. Leinwandhöhe (m)	Min. Leinwandhöhe (m)	Max. diagonale Bildgröße (m)	Max. diagonale Bildgröße (Zoll)	Max. Bild-Offset (m)
1.20	0.62	0.56	0.46	0.42	0.77	30.31	0.07
2.00	1.03	0.93	0.77	0.70	1.28	50.52	0.12
2.50	1.28	1.16	0.96	0.87	1.60	63.15	0.14
3.00	1.54	1.40	1.16	1.05	1.92	75.78	0.17
4.00	2.05	1.86	1.54	1.40	2.57	101.04	0.23
5.00	2.56	2.33	1.93	1.75	3.21	126.30	0.29
6.00	3.08	2.79	2.31	2.10	3.85	151.56	0.35
7.00	3.59	3.26	2.70	2.45	4.49	176.82	0.40
8.00	4.10	3.72	3.08	2.80	5.13	202.08	0.46
9.00	4.62	4.19	3.47	3.15	5.77	227.34	0.52
10.00	5.13	4.65	3.86	3.50	6.42	252.60	0.58
11.00	5.64	5.12	4.24	3.85	7.06	277.86	0.64
12.00	6.15	5.58	4.63	4.20	7.70	303.12	0.69

Angaben nur zur Orientierung

Der DX609i kann Projektionen im Bildformat 16:9 darstellen. Bei der Projektion eines 16:9 Formates wird es bei der Bildgröße, der Leinwandhöhe und der Offset-Information Abweichungen von den obigen Angaben geben.

Optoma empfiehlt Panoview-Leinwände.

Panoview
www.panoview.eu

Optoma Deutschland GmbH
Werftstraße 25, 40549 Düsseldorf
www.optoma.de

* Bei Normalgebrauch garantiert Optoma eine gleichbleibende Optoma DLP® Farbqualität, die sich nicht merklich vom Neuzustand unterscheidet. Bitte beachten sie, dass bei länger genutzten Lampen leichte Farbschiebungen auftreten können. Garantie Ausschluss: (1) Die Garantie erlischt durch unsachgemäßen Gebrauch des Projektors. (2) Die Garantie kann durch Einsatz des Projektors in stark mit Staub oder Rauch belasteten industriellen Umgebungen oder in kommerziellen Unterhaltungszentren unwirksam werden. (3) Die Garantie ist ausgeschlossen, wenn die Helligkeit der Lampe durch längeren Gebrauch weniger als 50% beträgt oder wenn der Projektor aus einem anderen Grund nicht mehr funktioniert. ** Typische, im Test ermittelte Lampenlebensdauer, kann in Abhängigkeit von Betriebs- und Umweltbedingungen abweichen. Copyright © 2008, Optoma Europe Ltd. Alle weiteren hierin verwendeten Produkt- und Firmennamen dienen ausschließlich der Identifikation und können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein. Irrtümer und Auslassungen sowie technische Änderungen unter Vorbehalt. *** Die Optoma Imager Garantie gewährleistet eine gleichbleibende Pixel Performance für mindestens 5 Jahre. Garantieauschluss: (1) Die Garantie erlischt durch unsachgemäßen Gebrauch des Projektors. (2) Die Garantie kann durch Einsatz des Projektors in stark mit Staub oder Rauch belasteten industriellen Umgebungen oder in kommerziellen Unterhaltungszentren unwirksam werden. Irrtümer und Auslassungen sowie technische Änderungen unter Vorbehalt. DLP®, BrilliantColor™ und das DLP Logo sind eingetragene Warenzeichen von Texas Instruments.