

Optoma GT1080

OPTOMA GT1080



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Kurzdistanz GT1080 3D DLP hat 2800 Ansi-Lumen einen Kontrast von 22000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Die Lampe ist beim Projektor mit 5000 Stunden Lampenlebensdauer angegeben, was bei einem täglichen schauen von 2 Stunden über 6.8 Jahre wären. Durch das Kurzdistanz-Projektionsverhältnis von nur 0.49:1 stört der Projektor auch nicht im Raum. Für ein 2m breites Bild muss der Projektor gerade mal 98 cm von der Leinwand entfernt stehen. Auch Videosignale 1080P sowie 3D sind für den Projektor kein Problem. Seit 2014 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Optoma angeboten, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.

Projektionssystem



1 x 0,65" DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	2800	Leinwand	1244 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	22000:1 full on/off	Leinwand	22000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,1273 min. Lumen	Leinwand	0.057 min. Lumen
Offset		66%		

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

Disc Erkennung

DVD | HD Blu-ray | 3D Blu-ray | ~~4K UHD Blu-ray~~

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Kurzdistanz | Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

190W Lampe
Artikel Nr.: SP.8VH01GC01



Licht Lebensdauer

5000 Std. 6500 Std. im eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell


Zoom

Kein Zoom

Objektiv

F=2,8 f=7,42mm

Projektionsverhältnis 0,49:1



Audio

1 x 10W


Anschlüsse

1 x HDMI 1.4a in
1 x HDMI mit MLA in

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Mini Jack Audio out
12V Trigger out

Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	314 x 102 x 223 mm (12,4"x4"x8,8") 7.14 L/dm³
Betriebsgeräusch	-
Gewicht	2,50 kg / 5,51 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15,3-91,1 kHz V-sync: 24-85 Hz
Foot-Lamberts	116 fL / max. 538 cm Bildbreite
Candela pro m²	406 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ Kurzdistanz Projektor
Screen Mirroring	-
Baujahr	2014 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 Angelegt: 2014-07-29 11:55:12



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/optomagt1080.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.