

HD28e

Big Screen Entertainment für Sportfans



- **Projektion bei eingeschaltetem Licht - 3.800 ANSI Lumen**
- **Amazing Colour - akkurate Rec. 709 Farben**
- **Einfache Verbindung - HDMI, USB Power, integrierter 5W Lautsprecher**
- **Ideal für Live-Sport, Gaming und Filme**

Erleben Sie Action mit dem HD28e. Genießen Sie dank eines speziellen Sportmodus fesselnden Live-Sport auf der großen Leinwand.

Dieser kompakte High-Brightness-Projektor lässt sich bequem und einfach einrichten und eignet sich ideal für hell beleuchtete Räume, so dass Sportfans auch bei eingeschaltetem Licht die Live-Action mit Familie oder Freunden genießen können. Die Amazing Colour-Technologie bietet Filmfans eine präzise, lebensechte Farbdarstellung. Zudem verfügt er über eine geringe Eingangslatenz - perfekt für Spiele bei denen es auf schnelle Reaktionen ankommt. Ein integrierter Lautsprecher sorgt für kraftvollen Sound.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	3.800Lumen
Kontrastverhältnis	30.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0,71m ~ 7,65m (28" ~ 301") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	240
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	4000 (Hell), 15000 (Dynamisch), 10000 (Eco)
Optik	
Projektionsverhältnis	1,47:1 ~ 1,62:1
Projektionsabstand (m)	1m - 9,8m
Zoom	1,1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	15.59mm~17.14mm/0.614"~0.675"
Native Offset	116%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support
	Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	26dB
Betriebsgeräusch (max)	28dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Fernbedienung	Beleuchtete Fernbedienung
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	5W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basis Gebrauchsanleitung
Eingangsverzögerung	16,00ms
Optionale Wireless Modelle	WHd200
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	205W
Stromverbrauch (max)	295W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	316 x 244 x 108
Gross weight	3,8 kg
Net weight	2,8 kg

