

HD81スペック

型式	HD81
価格(税込)	997,500円
本体カラー	パールホワイト(真珠光沢の白)
投写方式	DLP™
デバイス※1	0.95型1080P DC3 DMD™パネル
アスペクト※2	16:9、4×3、Native、LBX、Format1、Format2
明るさ(輝度)	1300lm(フライトモード時)
コントラスト	12000:1(ImageAI II™ onの時)
レンズ値	f=39.12~46.94mm、F/2.6~2.82
光学ズーム比	手動1.2倍ズーム
フォーカス	手動
使用ランプ	300W
投写距離(m)	30.5型~305型/1.5~12.5
キーストン補正	±5(垂直)
ビデオ信号	HDTV(480p, 576p, 720p, 1080i) 480i, 576i, Full NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, PC up to XGA, HDMI(480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p)
映像モード	ISF Day, ISF Night, Userx3
ユーザーメモリー	3
デジタル入力	HDMI(3)
アナログ入力	コンポーネントRCA(2)、BNC(2)、コンポジットRCA(2)、VGA(1) Sビデオ(2)、RS232(1)
トリガー出力	12V/300mA(DCジャックφ1.5×2)
騒音値(dB)	28dB(ノーマルモード時)
消費電力	プロジェクション部430W/ビデオプロセッサ一部45W
外形寸法(突起物含まず)	プロジェクション部 411(W)×116(H)×311(D)mm ビデオプロセッサ一部 433(W)×50(H)×285(D)mm
質量	プロジェクション部 3.1kg ビデオプロセッサ一部 4.2kg

※1 DMD/DLPテクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーが敷き詰められ、1秒間に数千回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現する。

※2 アスペクト/画面の縦と横の比率。

株式会社 ホームシアター
〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-18
お問合せ先：0120-212-750
E-mail：info@hometheater.co.jp