



LCD-PROJEKTOREN - PT-L730NTE

Nie war Präsentieren einfacher

Der neue PT-L730NTE vereinigt zwei wegweisende Technologien in sich: Wireless LAN-(IEEE802.11b) und SD-Speicherkarten-Technologie: Kommunikation zwischen Notebook und Projektor ohne Kabelgewirr und nur geringen Entfernungsrestriktionen (Reichweite bis zu 100 Meter) – oder Sie speichern Ihre Präsentation auf Ihrer SD-Karte und das Notebook ist ganz überflüssig. Die Bedienung des Gerätes kann bequem mit einer kabellosen Fernbedienung erfolgen. Mit einem Helligkeitswert von 2.200 ANSI-Lumen liegt der Projektor ganz vorne in seiner Klasse. Die Darstellung von klaren und scharfen Bildern wird durch das Kontrastverhältnis von 400:1 garantiert. Für natürliche Farben sorgt die 10-Bit-Gamma-Korrektur. Zudem ist das Modell voll kompatibel mit dem sRGB-Standard, der eine einheitliche, hochqualitative Farbwiedergabe gewährleistet. Dank des integrierten Weitwinkelobjektivs, mit der die Projektionsentfernung um ca. 25% reduziert wird, ist das Gerät auch in kleinen Räumen einsetzbar. Mit Hilfe des optional erhältlichen Weitwinkelvorsatzes lässt sich die Projektionsentfernung weiter verringern. Das Modell ist mit einer zweiten RGB-Schnittstelle ausgestattet, die wahlweise als Ein- oder Ausgang genutzt werden kann. Der PT-L730NTE kann via Web Browser gesteuert werden.

• Kabellose Präsentation

Der PT-L730NTE arbeitet mit der Wireless LAN-Technologie IEEE802.11b. Hiermit ist es möglich, Präsentationsdaten von einem mit einer Wireless LAN Karte ausgestatteten PC direkt zum Projektor zu senden – ohne Kabel.

• SD-Speicher-Karten-Technologie

Erleichterung auf eine andere Weise liefert die Möglichkeit, Präsentationen ganz ohne PC durchzuführen. Hierfür können die Präsentationsfolien einfach auf die mitgelieferte SD-Karte im Projektor gespeichert und von dieser bei Bedarf abgerufen werden – manuell oder automatisch.

• Hervorragende Farbwiedergabe

Eine digitale 10-Bit-Gamma-Korrektur sorgt für natürliche, lebendige Farben. Der Projektor arbeitet im sRGB-Standard. sRGB ist ein neuer Standard, der einheitliche Farbwiedergabe auf unterschiedlichen Peripheriegeräten (z.B. Monitor, Drucker, Scanner), die mit diesem Standard kompatibel sind, gewährleistet.

• Kontrolle über Web Browser

Es besteht die Möglichkeit, die meisten Funktionen des PT-L730NTE kabellos über den Web Browser des PCs (Microsoft® Internet Explorer oder Netscape Navigator) zu steuern. Es ist keine zusätzliche Software notwendig.

• Hoher Bedienkomfort

Mit der One-Touch-Auto-Setup-Taste wird das projizierte Bild in nur 1,5 Sekunden optimal auf die Projektionsfläche eingestellt, inkl. vertikaler und horizontaler Trapezkorrektur.

• Optionales Zubehör

- ET-LA730 Ersatzlampe
- ET-PK730 Deckenhalterung
- ET-LEC701 Weitwinkelobjektiv
- ET-CDWL1 WLAN-Karte
- ET-RMRC1 Empfänger für kabellose Maus



Produktmerkmale LCD-Projektor PT-L730NTE

PT-L730NTE	
Technologie	0,9" Polysilicium LCD-Panels
Projektionsleistung	XGA (1.024 x 768 Pixel)
Auflösung	UXGA-Kompatibilität
Helligkeit (ANSI-Lumen)	2.200 (Eco-Mode ca. 1.760)
Kontrastverhältnis	400:1 Kontrast
Farben	16,7 Mio. Farben
Videokompatibilität	PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM, NTSC, M-NTSC
Lampe	220W UHM™
Lampenlebensdauer	2.000 Std. Normalmodus, 3.000 Std. Sparmodus
Optik	
Brennweite	f 28,7 – 36,0 mm
Lichtstärke	F1,7 – 2,2
Projektionsdaten	
H-Sync Bereich	RGB 31-91 kHz
V-Sync Bereich	RGB 50-85 Hz
Projektionsfaktor	1:1 – 1:1,3
Bildschirmdiagonale	1 – 7,6 m
Projektionsentfernung	1,2 – 11,8 m
Projektionsformat	4:3, 16:9 (kompatibel)
Keystone-Korrektur	vertikal ± 30°/horizontal ± 7°
Betriebsgeräusch	39 dB, (Sparmodus 32 dB)
Anschlüsse	
RGB1 in / YpbPr	D-sub HD 15-pin
RGB2 in/out	D-sub HD 15-pin
Composite Video in	Cinch
S-Video in	Mini DIN 4-pin
Audio in (PC)	Stereoklinke 3,5mm
USB	USB Maussteuerung
Audio out	Stereoklinke 3,5mm
Audio in video	Cinch L/R
PC Karten Schnittstelle	PCMCIA Typ II
SD-Speicherkarten-Schnittstelle	JPEG/PNG kompatibel
RS-232	D-sub 9-pin
Leistungsdaten	
Leistungsaufnahme	300 W
Spannungsversorgung	100-240V AC 50/60Hz
Lautsprecher	2 W (mono)
Gewicht	4 kg
Abmessung (BxHxT)	245 x 118 x 341 mm
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)	Fernbedienung mit Laserpointer inkl. Batterien, Netzkabel, RGB-Kabel, AV-Kabel, WLAN Karte (IEEE802.11b), Software CD-ROM (Wireless Manager, Image Creator), 8 MB SD Karte, Tragetasche, Bedienungsanleitung

Panasonic

Panasonic Deutschland GmbH
Winsberggring 15
22525 Hamburg
Postfach 54 04 69
22504 Hamburg
Tel. (040) 85 49 - 25 76
Fax: (040) 85 49 - 32 75
www.panasonic.de