

Hopp Schwiiz!

PLUS

JAPAN'S No.1 DLP™PROJECTOR MANUFACTURER



HDTV
compatible

Beamer U5-512h Limited edition

Auflösung  SVGA	Kontrast  2000:1	Lichtstärke  2000 lm	Gewicht  1,9 kg	Garantie  3 Jahre
--	--	---	--	---

Die Fussball- Weltmeisterschaft auf Grossleinwand!

www.plus-europe.com

Wichtige Eigenschaften PLUS U5-512h SVGA

- Objektiv mit manuellem Zoom x 1.2
- Digitales Zoom
- Digitale Korrektur der Trapezverzerrung
- Kontrastverhältnis 2000:1
- 2000 ANSI Lumen
- Gewicht 1,9 kg
- Höhe 60 mm
- Maussteuerung über Fernbedienung
- Inkl. Zubehör: Weiche Transporttasche, Infrarot-Fernbedienung, verschiedene Anschlusskabel

Kleiner als ein A4 Blatt mit einer Lichtstärke von 2000 ANSI Lumen und einem Gewicht von nur 1.9 kg. Der RGB Ausgang ermöglicht den Anschluss eines Monitors oder eines zweiten Projektors.



LMS-60 / LMS-80 / LMS-100



13002




184832 / 184842

- LMS-60** Leinwand, 122 x 91 cm, Bilddiagonale 60" (152 cm)
- LMS-80** Leinwand, 162 x 122 cm, Bilddiagonale 80" (203 cm)
- LMS-100** Leinwand, 198,7 x 149 cm, Bilddiagonale 100" (254 cm)
- 13002** Stativbildwand, 150 x 150 cm
- 184832** Rollo Bildwand, 180 x 180 cm
- 184842** Rollo Bildwand, 200 x 200 cm
- SAP 48-75** Deckenmontage Kit (48-75 cm)
- SAP 72-120** Deckenmontage Kit (72-120 cm)



SAP 48-75
SAP 72-120



SA-200NTX

SA-200NTX XGA TV Tuner mit Teletext
Der Video/VGA Konverter mit TV-Tuner und Teletext erlaubt die Funktionen des Computers zu erweitern und den Fernseher ohne Schwierigkeiten zu programmieren.

Wichtige Eigenschaften

- Einfache Installation, benötigt weder Software noch Treiber
- TV Tuner 4 in 1: SECAM LL + PAL-I+PAL/SECAM BG+PAL/SECAM DK
- Mehrsprachiges Menu: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Holländisch
- Auflösung: 640x480, 800x600, 1024x768

Erhältlich auch in den Farben folgender Nationalmannschaften:
Italien (U5-512h IT)
Deutschland (U5-512h DE)
Frankreich (U5-512h FR)



Technische Daten



Modell	PLUS U5-512h CH
Projektionssystem	DLP™
Tafel	DMD SVGA x 1
Auflösung	800 Pixel x 600 Pixel
Lichtstärke	2000 ANSI Lumen (Eco-mode: Lichtstärke -20%)
Kontrastverhältnis	2000:1 (On/off komplett)
Geräuschniveau	33 dB eco
Bildverhältnis	4:3, unterstützt 16:9
Optik	F = 2.6-2.9, f = 20.0-24.0 mm, Manuelles Zoom 1:1,2, manuelle Scharfstellung
Lichtquelle	Kompakte Hochleistungsbirne zu 200 Watt
Lebensdauer Lampe	2000/3000 Std. Sparbetrieb
Farbpalette	16,7 Millionen Farben
Projektionsmethode	Vorder-/Rückseite, Tisch/Decke
Projektionsdistanz	1,2-11,1 m
Bildgröße	Bilddiagonale 28"-300"
RGB Signal (Eingang)	XGA (Kompression), SVGA (Effektiv), VGA (Expansion/Effektiv)
Videosignal	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p) 15-80 kHz
Kompatibilität	
Horizontalsynchronisation	50-85 Hz
Vertikalsynchronisation	
Audio	Mono 0,8-Watt
Anschlüsse (Eingang)	RGB/YCbCr/YPbPr: Mini D-Sub 15 pin x 1 Komposit Video: RCA x 1 S-Video: Mini DIN 4 pin x 1 Audio (RGB/Video): ø 3.5 mm Stereo Mini Jack x 1 Mauskontrolle über Fernbedienung: USB Mini-B x 1 *)
Anschlüsse (Ausgang)	RGB/YCbCr/YPbPr: Mini D-Sub 15 pin x 1
Farbe	Silber
Abmessungen	60 mm x 216 mm x 240 mm
Gewicht	1,9 kg
Stromversorgung	100-240V AC bei 50/60 Hz
Stromaufnahme	280 Watt/250 Watt Sparbetrieb, weniger als 10 Watt in Standby
Betriebstemperatur	32-95° F/5-35° C
Displaysprachen	Englisch/Deutsch/Französisch/Italienisch/ Spanisch/Schwedisch/Koreanisch/ Chinesisch/Japanisch
Funktionen	Komplett automatische Einstellung Digitale Korrektur der Trapezverzerrung (vertikal: +17/-18°) Digitales Zoom (x2) Bild anhalten Mute Schnelle Farbkorrektur Präsentationstimer Sicherheitspasswort
Zubehör	Objektivabdeckung x 1 Infrarotfernbedienung (Kartenformat) x 1 Batterie CR2025 (Lithiumbatterie 3V, für die Fernbedienung) x 1 Stromkabel (1,8 m) x 1 Audio Kabel (ø 3.5mm Mini Plug/2m) x 1 Mini Jack - RCA Adapter (ø 3.5mm Stereo Mini Jack-RCA(0,15m) x 1 Weiche Tasche x 1 Bedienungsanleitung (CD-ROM) x 1 Bedienungsanleitung (vereinfachte Version) x 1 Sicherheitsetikette x 1
Optionelles Zubehör	Ersatzlampe Decken-Montagekit Set Mauskontrolle über Fernbedienung (mit Laserpointer, USB Kabel)

*) Mauskontrolle über Fernbedienung (VR-100) wird separat verkauft

Bildgrösstentabelle PLUS U5-512h SVGA

Bilddiagonale (x)	Distanz (y)
0.69	1.20 m
1.02	1.46-1.75 m
1.52	2.20-2.65 m
2.03	2.94-3.54 m
2.54	3.69-4.43 m
3.05	4.43-5.33 m
3.81	5.54-6.67 m
4.57	6.66-8.00 m
5.08	7.40-8.90 m
6.35	9.26-11.13 m
7.62	11.12-13.36 m

www.plus-europe.com

Generalimporteur für die Schweiz:

Stilus SA
Via Sottobisio 30
CH-6828 Balerna
E-mail: info@stilus.ch

Bewilligter Wiederverkäufer:



PLUS Industrial Corporation ist nach ISO 9001 zertifiziert
Zertifikat Nr. Q1971219118009



Das Ottawa Head Office und PLUSLAND der PLUS Corporation und die PLUS Corporation sind nach ISO 14001 zertifiziert.
Zertifikat Nr. NQE-9809008A.