

# PLUS U5-532h XGA



## Die beliebten Projekto

### Wichtige Eigenschaften Plus U5-532h XGA

- Objektiv mit manuellem Zoom x 1.2 • Digitales Zoom • Digitale Korrektur der Trapezverzerrung • Kontrastverhältnis 2000:1 • 2000 ANSI Lumen • Gewicht 2,0 kg • Höhe 60 mm • Maussteuerung über Fernbedienung • Inkl. Zubehör: Weiche Transporttasche, Infrarot-Fernbedienung, verschiedene Anschlusskabel



HDTV  
compatible



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektionssystem    | DLP™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Chip                 | DMD XGA x 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Auflösung            | 1024 Pixel x 768 Pixel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lichtstärke          | 2000 ANSI Lumen Bright mode, (Eco-mode: Lichtstärke -20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bildverhältnis       | 4:3, unterstützt 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Optik                | F = 2.6-2.9, f = 20.0-24.0 mm, manuelles Zoom 1:1.2, manuelle Scharfstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Farbpalette          | 16,7 Millionen Farben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Projektionsmethode   | Vorder-/Rückseite, Tisch/Decke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Projektionsdistanz   | 1,2-11,1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bildgröße            | Bilddiagonale 28"-300"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RGB Signal (Eingang) | SXGA (Kompression), XGA (Effektiv), SVGA/VGA (Expansion/Effektiv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Videosignal          | NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Audio                | Mono 0,8-Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anschlüsse (Eingang) | RGB/YCbCr/YPbPr: Mini D-Sub 15 pin x 1, Komposit Video: RCA x 1, S-Video: Mini DIN 4 pin x 1, Audio (RGB/Video): ø 3.5 mm Stereo Mini Jack x 1, PC Kontrolle: D-Sub 9 pin x 1, Mauskontrolle über Fernbedienung: USB Mini-B x 1 (*1)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Abmessungen          | 60 mm x 216 mm x 240 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stromversorgung      | 100-240V AC bei 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stromaufnahme        | 280 Watt/250 Watt Sparbetrieb, weniger als 10 Watt in Standby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Funktionen           | Komplett automatische Einstellung, digitale Korrektur der Trapezverzerrung (vertikal: +14/-18°), digitales Zoom (x2), Bild anhalten, Mute, schnelle Farbkorrektur, Präsentationstimer, Sicherheitsschloss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zubehör              | Objektivabdeckung x 1, Infrarotfernbedienung (Kartenformat) x 1, Batterie CR2025 (Lithiumbatterie 3V für die Fernbedienung) x 1, Stromkabel (1,8 m) x 1, VGA Kabel (Mini D-Sub 15 pin/2 m) x 1, S-Video Kabel (Mini DIN4 pin/2m) x 1, Video Kabel (RCA/2m) x 1, Audio Kabel (ø 3.5mm Mini Plug/2m) x 1, Mini Jack - RCA Adapter (ø 3.5mm Stereo Mini Jack-RCA/0.15m) x 1, weiche Tasche x 1, Tasche für Kabel x 1, Bedienungsanleitung (CD-ROM) x 1, Bedienungsanleitung (vereinfachte Version) x 1, Sicherheitsetikette x 1 |
| Optionelles Zubehör  | Ersatzlampe 28-030, Deckenmontage-Kit, Set Mauskontrolle über Fernbedienung (mit Laserpointer, USB Kabel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

(\*1) Mauskontrolle über Fernbedienung (VR-100) wird separat verkauft