

PLUS U7-132hSF XGA



Leben Sie mit den Projektoren der Serie PLUS

Wichtige Eigenschaften Plus U7-132hSF XGA

- Objektiv mit manuellem Zoom x 1.2 • Digitales Zoom • Digitale Korrektur der Trapezverzerrung • Kontrastverhältnis 2000:1 • 3500 ANSI Lumen • Gewicht 3 kg • Höhe 83 mm • Maussteuerung über Fernbedienung • Inkl. Zubehör: Weiche Transporttasche, Infrarot-Fernbedienung, Anschlusskabel



Projektionssystem	DLP™
Chip	DMD XGA x 1
Auflösung	1024 Pixel x 768 Pixel
Lichtstärke	3500 ANSI Lumen (Eco-mode: Lichtstärke -20%)
Bildverhältnis	4:3, unterstützt 16:9
Optik	F = 2.6-2.8, f = 22.1-25.6 mm, manuelles Zoom 1:1,2, manuelle Scharfstellung
Farbpalette	16,7 Millionen Farben
Projektionsmethode	Vorder-/Rückseite, Tisch/Decke
Projektionsdistanz	1,2-9,5 m
Bildgröße	Bild diagonale 34"-300"
RGB Signal (Eingang)	SXGA (Kompression), XGA (Effektiv), SVGA/VGA (Expansion/Effektiv)
Videosignal	NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PAL), YPbPr (480p, 576p, 1080i, 720p)
Audio	Mono 0,5-Watt
Anschlüsse (Eingang)	RGB (Analog/Digital)/YCbCr/ YPbPr: DVI x 1, RGB/YCbCr/YPbPr: Mini D-Sub 15 pin x 1, Komposit Video: RCA x 1, S-Video: Mini DIN 4 pin x 1, Audio (RGB/Video): ø 3.5 mm Stereo Mini Jack x 1
Anschlüsse (Ausgang)	RGB/YCbCr/YPbPr: Mini D-Sub 15 pin x 1
Andere Anschlüsse	Mauskontrolle über Fernbedienung: USB Mini-B x 1 RS232C: Mini DIN 9 pin x 1
Externe Kontrolle des Projektors	RS232C
Abmessungen H/B/T	83 mm x 258 mm x 320 mm
Stromversorgung	100-240V AC a 50/60 Hz
Stromaufnahme	430 Watt/380 Watt Sparbetrieb/weniger als 15 Watt in Standby
Funktionen	Komplett automatische Einstellung, digitale Korrektur der Trapezverzerrung (vertikal max. 20°), digitales Zoom (x2), Bild anhalten, Mute, schnelle Farbkorrektur, Präsentationstimer, Sicherheitspasswort
Zubehör	Objektivabdeckung x 1, Infrarotfernbedienung (mit Laser Pointer) x 1, AAA Batterien (für die Fernbedienung) x 2, Stromkabel (1,8 m) x 1, VGA Kabel (Mini D-Sub 15 pin/2 m) x 1, S-Video Kabel (Mini DIN4 pin/2m) x 1, Video Kabel (RCA/2m) x 1, Audio Kabel (ø 3.5mm Mini Plug/2m) x 1, DVI-I Adapter Mini D-sub15 pin (0.18m) x 1, USB Kabel (Mini-B TypeA/2m) x 1, Adapter Mini Jack - RCA (ø 3.5mm Stereo Mini Jack-RCA/0.15m) x 1, Weiche Tasche x 1, Gebrauchsanleitung (CD-ROM) x 1, Gebrauchsanleitung (vereinfachte Version) x 1, Sicherheitsetikette x 1
Optionelles Zubehör	Ersatzlampe 28-057, Deckenmontage-Kit