



PLC-WTC500L

- Projektor mit automatischer Lampenwechsel-Funktion (2 x 330 Watt)
- Bildhelligkeit: 5.000 ANSI Lumen, Kontrastverhältnis: 3.000 : 1
- WXGA-Auflösung (1.280 x 800) im 16 : 10-Format
- Automatischer Luftfilterwechsel für wartungsfreien Betrieb bis zu 10.000 Stunden
- Bild-in-Bild und Bild-neben-Bild-Funktion
- Flexible Installationsmöglichkeit dank Lens-Shift, Keystone-Korrektur und 360°-Projektion
- Mechanischer Shutter zur kompletten Absorbierung des Restlichts
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F - ausgenommen Übersee)

PLC-WTC500L

TECHNISCHE DATEN	PLC-WTC500L
EAN Code	4994334268884
Kategorie	Professional
Panel	3 x 0.95 " TFT p-Si (16:10)
Paneltyp	Anorganisches LCD-Panel
Lampe	2 x 330 W NSH (LMP-125)
Helligkeit	5000 ANSI Lumen
Helligkeit (Eco-Mode)	4000 ANSI Lumen
Lampenlebensdauer	3000 h (Eco-Mode) / 2500 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	31 dB (Eco-Mode) / 35 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	Lieferung ohne Objektiv *
Kontrastverhältnis	3000 : 1
Auflösung in Pixel	1.280 x 800 (W-XGA)
Ausleuchtung	90 %
Bandbreite / Frequenz	140 MHz, horizontal: 15 - 100 kHz, vertikal: 50 - 100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: HDMI (HDCP) Eingang 2: D-Sub15 (RGB) Eingang 3: 5 x BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Eingang 4: Cinch (Komposit) Eingang 5: Mini DIN 4 (S-Video) Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke Audio: 2 x Cinch (R/L mono) Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke Monitorausgang: D-Sub15 Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232) Steuereingang 2: USB Typ B Steuereingang 3: 3,5 mm Stereo-Klinke (Kabelfernbedienung)
Audio-Funktion	2 x 3 W Stereo
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 40°, horizontal +/- 20°
Lens-Shift	10 : 0 - 1 : 1 vertikal (gilt für LNS-S11/W10/T10/T11), 1 : 1 vertikal (gilt für LNS-W11), 1.857 : 1 - 1 : 1.857 horizontal (gilt für LNS-S11/W10/T10/T11), 1 : 1 horizontal (gilt für LNS-W11)
Hochzeilen TV-Signal	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.035i, 1.080i
Computer-Kompatibilität	U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac
Zoom / Fokus	Je nach Objektiv
Stromverbrauch	400 W (Eco-Mode) / 440 W (Normal-Mode), 3.8 W (Stand-by-Mode)
Spannung	100 - 240 V
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F - ausgenommen Übersee), 90 Tage Lampengarantie (max. 300 h)
Projektormaße (B x H x T)	451.0 x 175.0 x 550.1 mm
Gewicht (netto)	14.7 kg
Standardzubehör	IR-/Kabelfernbedienung mit Laserpointer und Mausfunktion, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, USB-Kabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label
Optionales Zubehör	PJ Net Organizer Plus II mit Videokamera (POA-PN03C), Deckenhalterung 15 cm (POA-CM01), Deckenhalterung 40-70 cm (POA-CM02), Deckenhalterung 70-110 cm (POA-CM03), Wechselfilter (POA-FIL-100)
Objektive	LNS-S11, LNS-T10, LNS-T11, LNS-W10, LNS-W11

* Einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 06/2009

