

Sanyo PLC XK2200

SANYO PLC XK2200



Kurze Vorstellung des Sanyo PLC XK2200. Der Standard-Portabel LCD Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 2000:1. Eine Lampenlebensdauer von 4000 Stunden gibt der Hersteller an, was umgerechnet über 5.5 Jahre bei 2 Stunden täglich wären. Der Beamer ist mit einem Mikrofon-Klinkenstecker und 10W Lautsprecher ausgestattet, daher sind für Präsentationen oder Schulungen keine zusätzlichen Lautsprecher nötig. Eine Bildbreite von bis zu 408 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 272 cm. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Dieses Modell wird von Sanyo nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,55" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 2200

Leinwand 733 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,1000 min. Lumen

Leinwand 0.367 min. Lumen

Offset

35,71%

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

215W UHP Lampe
Artikel Nr.: 610-349-7518 / LMP142



Licht Lebensdauer

4000 Std. 6000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.19

Objektiv

F=2,00-2,15 f=18,38-22,06 mm

Projektionsverhältnis


1,62-1,92:1

Audio

10W Mono

Anschlüsse


D-sub 15 pin in und out
Cinch Video in



Cinch Stereo in
Mini Jack Audio in und out
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
Mikrofon in



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	223 / 186W im Eco Mode
Maße BxHxT	333,5 x 104,60 x 247,0 mm (13,1"x4,1"x9,7") 8.55 L/dm³
Betriebsgeräusch	34 / 29 dB im Eco Mode
Gewicht	2,90 kg / 6,39 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° automatisch
Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-100 Hz Bandbreite max.: 140 MHz
Foot-Lamberts	68 fL / max. 408 cm Bildbreite
Candela pro m²	238 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Direkt Power Off ■ Freeze ■ Tafel Modus ■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Eco Mode ■ Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur ■ Kensington Slot ■ Gamma-Korrektur ■ Passwortschutz ■ PJLink™ ■ Steuerung über Web-Browser ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Digital Zoom 16fach
Screen Mirroring	-
Baujahr	2010 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/sanyoplckxk2200.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.