



## PLC-XT35L

- Bildhelligkeit: 5.000 ANSI-Lumen
- Auflösung nativ: 1.024 x 768 (XGA), maximal: 1.600 x 1.200 (U-XGA)
- Motorisierte Lens-Shift-Funktion (vertikal/horizontal)
- Professionelle Anschlüsse (5 BNC, DVI-D)
- Symmetrisches Design
- Netzwerkintegration (optional) mit Kontrollkamera
- 5 optionale Objektive mit Bajonettverschluss (Standardobjektiv: LNS-S11)
- 360°-Projektion möglich
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee)

PLC-XT35L

| TECHNISCHE DATEN              | PLC-XT35L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie                     | Business & Education                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Panel                         | 3 x 1,0" TFT p-Si (4 : 3), Microlens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lampe                         | 330 W NSH (LMP-116)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Helligkeit in ANSI-Lumen      | 5.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lampenlebenszeit              | 3.000 h (Eco-Mode)/2.500 h (Normal-Mode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lüftergeräusch                | 30 dB (Eco-Mode)/33 dB (Normal-Mode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Standardobjektiv              | Lieferung ohne Objektiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Projektionsverhältnis         | je nach Objektiv*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entfernung (Standardobjektiv) | je nach Objektiv*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kontrastverhältnis            | 1.000 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Auflösung in Pixel            | 1.024 x 768 (XGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bilddiagonale min-max         | 30"-300"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ausleuchtung                  | 90 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bandbreite/Frequenz           | 100 + 140 MHz, horizontal 15-100 kHz, vertikal 50-100 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Farbsysteme                   | PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anschlüsse                    | Eingang 1: DVI-D (digital/HDCP)<br>Eingang 2: D-Sub15 (RGB)<br>Eingang 3: 5 x BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr)<br>Eingang 4: Cinch (Komposit)<br>Eingang 5: Mini DIN 4-pin (S-Video)<br>Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke (für Computer), 2 x Cinch (R/L mono) für Video<br>Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke (variabel)<br>Monitorausgang: D-Sub15<br>Steuereingang 1: Mini DIN 8-pin (RS232 kompatibel)<br>Steuereingang 2: USB Typ B<br>Steuereingang 3: 3,5 mm Stereo-Klinke (Kabelfernbedienung) |
| Keystone-Korrektur            | Vertikal +/-40°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lensshift                     | 10 : 0 bis 1 : 1 vertikal (gilt für LNS-S11/W10/T10/T11)<br>1 : 1 vertikal (gilt für LNS-W11)<br>1.857 : 1 bis 1 : 1.857 horizontal (gilt für LNS-S11/W10/T10/T11)<br>1:1 horizontal (gilt für LNS-W11)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hochzeilen TV-Signal          | 720p/1.035i/1.080i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Computer-Kompatibilität       | U-XGA/S-XGA/S-XGA+/W-XGA/XGA/S-VGA/VGA/Mac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zoom/Fokus                    | je nach Objektiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stromverbrauch                | 400 W (Eco-Mode)/455 W (Normal-Mode)/12 W (Stand-by-Mode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Garantie                      | 3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maße (B x H x T)              | 348,1 x 156,5 x 444 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gewicht                       | 8,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Standardzubehör               | IR Kabel-Fernbedienung mit Laserpointer und Mausfunktion, Batterien, Bedienungsanleitung (CD-ROM), Netzkabel, USB-Kabel, D-Sub15-Kabel, Mauskabel (seriell), PIN Code Label                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Optionales Zubehör            | PJ Net Organizer Plus II (POA-PN03), PJ Net Organizer Plus II mit Videokamera (POA-PN03C), Deckenhalterungen: 15 cm (POA-CM01), 40-70 cm (POA-CM02), 70-110 cm (POA-CM03)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Optionale Objektive           | 5 Wechselobjektive:<br>Standardobjektiv LNS-S11 (Projektionsverhältnis: 1,62-2,11 : 1)<br>Optionales Weitwinkelobjektiv LNS-W10 (Projektionsverhältnis: 1,24-1,61 : 1)<br>Optionales Weitwinkelobjektiv LNS-W11 (Projektionsverhältnis: 0,8 : 1)<br>Optionales Teleobjektiv LNS-T10 (Projektionsverhältnis: 2,12-3,46 : 1)<br>Optionales Teleobjektiv LNS-T11 (Projektionsverhältnis: 3,4-5,4 : 1)                                                                                              |

\* Einen Entfernungsberechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter [www.sanyo.de](http://www.sanyo.de)



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 11/2007

