

SHARP

PG-A20X
LCD Daten- / Videoprojektor

FÜR IDEEN MIT BLEIBENDER WIRKUNG

4500H LAMPENBETRIEBSZEIT

(IM ECO MODE)

AUTO - KEYSTONE EINSTELLUNG

2.000 ANSI-LUMEN

AUFLÖSUNG 1024x768 (XGA)

ZUGANGSSCHUTZ



DAS IST UNSERE VORSTELLUNG VON MODERNER PRÄSENTATIONSTECHNIK

Die Vorteile Ihrer Konzepte liegen klar auf der Hand. Um sie auch in den Köpfen Ihrer Zielgruppe zu verankern, bedarf es heutzutage moderner Präsentationstechnologien, auf die man sich verlassen kann. Der neue LCD Daten- und Videoprojektor PG-A20X mit Micro Lens glänzt durch eine umfangreiche Ausstattung und eine klare Bedienerführung. Dank einer Lichtleistung von 2.000 ANSI Lumen und der Auto-Keystone-Einstellung, mit der eine Schrägstellung des Beamers auf Knopfdruck ausgeglichen werden kann, sind Sie in der Lage, an nahezu jedem Präsentationsort mit brillanten Bildern zu überzeugen. Aber auch in puncto Kostenbewußtsein und Sicherheit liefert der PG-A20X schlagende Argumente, denn seine lange Lampenlaufleistung im Energiesparmodus und der Zugangsschutz sorgen dafür, dass Sie bei spannenden Präsentationen stets die Ruhe bewahren.

LCD-Panel	3x 0,79" TFT p-si LCD-Panel
Auflösung	XGA 1024x768 Pixel, 2359296 Pixel über RGB
Computer-Systeme	SXGA 1280x1024*, MAC 21", XGA 1024x768, SVGA 800x600* (*Advanced intelligent Compression System)
Horizontal-/Vertikalfrequenz	15-70KHz, 43-85Hz, 12-108 MHz Pixel Clock
Lampe	180W SHP, 3.000h (Standard) und 4.500h (Low Power Mode)
Objektiv	1:1,2 Manual Zoom, f=26-31mm, F 1:1,9-2,2
Kontrastverhältnis	400:1
Lichtstrom	2000 ANSI Lumen (Standard), 1600 ANSI Lumen (ECO Mode)
Video Systeme	NTSC3,58; NTSC4,43; PAL; PAL60; SECAM; DTV: 480i; 480p; 580i; 580p; 720p; 1080i
Horizontale Auflösung	700 TV Linien
Ein-/Ausgänge Video und Computer	FBAS (Chinch), Y/C (4pin), RGB oder Yuv (Sub-d 15pin), Monitor Ausgang
Key-Stone	Auto Keystone
Steuerung	RS232C (DIN-D)
Audio-Monitor	1W Mono
Ein-/Ausgänge Audio	Audio Video / Computer (3,5mm klinke)
Geräuschpegel	Schalldruck 37 dB (Standard), 33 dB (Low Power Mode)
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung
Spannungs-/Stromversorgung	100 - 240V AC; 240 W (Standard) 190 W (Low Power Mode)
Abmessungen	297 x 89 x 229 mm (B x H x T)
Gewicht	2,9 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, Netzkabel, Computerkabel, Tragetasche
Optionales Zubehör	PAUM35E, Funk-Maussteuerung über USB AN-A1RS, Adapter RS232 DIN to Sub-D
Garantie	Der Wortlaut der Garantie und die Garantiebedingungen sind einsehbar unter: www.sharp.de/projektoren

Die angegebenen Leistungswerte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind bei einzelnen Geräten möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behält sich Sharp das Recht vor, das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigungen zu ändern. Bei Fragen zu den Produkten wenden Sie sich bitte an unsere Hotline, Tel.: 01805/23 46 75 (12 C/min, Mo-Fr von 9-17 Uhr).



SHARP

Sharp Electronics (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, 20097 Hamburg
Tel.: 040/23 76-0, Fax: 040/23 76-27 60
www.sharp.de/projektoren