

SHARP

PG-B10S

LCD Daten- / Videoprojektor

MAN MUSS ES GESEHEN HABEN

 VARIABLES LENS-

SHIFT-SYSTEM

 MONITOR AUSGANG

 16:9 FORMATUMSCHALTUNG

 LAMPENBETRIEBSZEIT IM

ECO MODE 4000H



FILMGENUSS UND MEHR MIT HAPPY-END GARANTIE

Der neue LCD Daten- und Videoprojektor PG-B10S sorgt überall für strahlende Augen. Im heimischen Wohnzimmer schafft er beste Kinounterhaltung bei 1.200 ANSI Lumen Lichtleistung und liefert beeindruckend klare Bilder in SVGA-Auflösung. Sein Lens-Shift-System und der manuelle Zoom (1:1,25) gewährleisten eine perfekte Bildeinstellung, damit die Filmstars stets im Mittelpunkt stehen. Doch der Universal-Artist hat noch mehr zu bieten, denn wenn die Pflicht ruft, sind Sie mit dem PG-B10S ebenfalls gut gerüstet. Er eignet sich dank seiner Projektorlampe mit einer Betriebszeit von 3.000 Stunden und einem geringen Geräuschpegel von 32 dB auch für den Einsatz in Schulen und anderen Ausbildungstätten. Arbeit oder Vergnügen? Sie haben die Wahl!

LCD-Panel	3x 0,55" TFT p-si LCD Panel
Auflösung	SVGA 800x600 Pixel, 1.440.000 Pixel über RGB
Computer-Systeme	SXGA 1280x1024*, MAC 21", XGA 1024x768*, SVGA 800x600 (*Advanced intelligent Compression System)
Horizontal-/Vertikalfrequenz	15-70KHz, 43-85Hz, 12-108 MHz Pixel Clock
Lampe	132W UHP, 4.000h (Low Power Mode), 3.000h (Standard Mode)
Objektiv	1:1,25 Manual Zoom, Variables Lens-Shift-System
Kontrastverhältnis	400:1
Lichtstrom	1200 ANSI Lumen; (1080 ANSI Lumen ECO Mode)
Video Systeme	NTSC3,58; NTSC4,43; PAL; PAL60; SECAM; DTV:480i; 480p; 540p; 580i; 580p; 720p; 1035i; 1080i-50Hz; 1080i-60Hz
Horizontale Auflösung	520 TV Linien
Ein/-Ausgänge Video und Computer	FBAS (Chinch), Y/C (4pin), RGB (TTL-sync) oder Yuv (Sub-d 15pin), Ausgang 15 pin Sub-D
Key-Stone	Großer Regelbereich
Steuerung	RS232C (DIN-D)
Audio-Monitor	1W Mono
Audio-Eingang	Audio L/R (3,5mm Klinke)
Geräuschpegel	32 dBA Schalldruck (ECO Mode)
Wärmeabgabe	695 BTU/h
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung
Spannungs-/Stromversorgung	100 - 240V AC; 175W (Standard) 160W (Low Power Mode)
Abmessungen	294,5x105,8x237 mm (BxHxT)
Gewicht	2,9 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, Netzkabel, Computerkabel
Optionales Zubehör	ANB10T, Grundsystem-Deckenhalterung AN-TK201, Höhenverstellbare Deckenhalterung AN-TK202, Halterung für normale Decken AN-A1RS, Adapter RS232 DIN to Sub-D. PAUM35E, Funkmaussteuerung über USB
Garantie	Der Wortlaut der Garantie und die Garantiebedingungen sind einsehbar unter: www.sharp.de/projektoren

Die angegebenen Leistungswerte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind bei einzelnen Geräten möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behält sich Sharp das Recht vor, das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigungen zu ändern. Bei Fragen zu den Produkten wenden Sie sich bitte an unsere Hotline, Tel.: 01805/23 46 75 (12 C/min, Mo-Fr von 9-17 Uhr).

SHARP

Sharp Electronics (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, 20097 Hamburg
Tel.: 040/23 76-0, Fax: 040/23 76-27 60
www.sharp.de/projektoren