

技術規格

型號	XG-F320W	PG-F310X
顯示技術	DLP 0.65"DMDx1	DLP 0.55"DMDx1
電腦解析	標準 WXGA (1280x768)	標準 XGA (1024x768)
	最高支援 SXGA* (1400X1050)	
像素數	983040畫素	786432畫素
鏡頭	1 : 1.15手動變焦/聚焦	
視訊掃描	600條(DTV 720P)	
投射尺寸	40"~300"	
燈泡	275W	
亮度	3000ANSI Lumen (標準) 2400ANSI Lumen(省電)	
對比度	2000:1	
燈泡壽命	3000小時(省電),2000小時(標準)	
噪音值	30dB(省電),35dB(標準)	
喇叭	2Wx1	
電壓	100~240V AC, 50/60HZ	
電力消耗	280W(省電),350W(標準)	
視訊	NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM DTV(480I/480P/540P/580I/580P/720P/1035I/1080I)	
電腦相容	SXGA+/SXGA/Mac21"XGA,SVGA,VGA PC-98VESA,Mac19"/16"/13"	
掃描頻率	水平15-70kHz,垂直45-85Hz,像素頻率12-108MHz	
輸入端子	RGB(15-pin D-sub)x1,DVI-Ix1,audiox2 (mini jackx1,RCA L/Rx1) USBx1,Videox1,S-Videox1,RS-232Cx1,LAN(RJ-45 only XG-F320W)	
輸出端子	RGB/色差(15-pin D-sub)x1, audio x 1(mimi jack)	
外觀尺寸	315 x 109 x 280mm	
重量	3.9kg	
隨機配件	遙控器、電池、電源線、RGB電腦連接線、鏡頭蓋 RS-232C轉接線、操作光碟、中文說明書、背包、雷射指示筆	

其他功能

- ◎斷電繼續散熱功能
- ◎自動同步調整
- ◎影像靜止功能
- ◎快速起動功能
- ◎前投、後投、懸掛均可
- ◎五種影像模式
(標準、演講、電影、遊戲、sRGB)
- ◎先進 I/P (交錯 / 循序掃描) 轉換
- ◎靜音及黑螢幕功能
- ◎高畫質Video影像
- ◎按鍵鎖定及防盜系統鎖碼功能
- ◎休息定時器
- ◎自動數位梯形修正
- ◎過熱自動斷電系統

投影距離


4 : 3標準模式

對角尺寸	螢幕寬度(m)	螢幕高度(m)	最近距離(m)	最遠距離(m)
300"	6.1	4.57	10.4	12.1
200"	4.06	3.05	7	8.1
100"	2.03	1.52	3.5	4
60"	1.22	0.91	2.1	2.4

16 : 9伸展模式


對角尺寸	螢幕寬度(m)	螢幕高度(m)	最近距離(m)	最遠距離(m)
250"	5.53	3.11	9.5	11
200"	4.43	2.49	7.6	8.8
100"	2.21	1.25	3.8	4.4
60"	1.33	0.75	2.3	2.6

3倍數色輪



SHARP採用3倍數色輪,在高運轉下,可投射出豐富的色彩,縱使長時間使用也能保持鮮艷的顏色。

採用BrilliantColor™技術




創造真實色彩再生能力,展現出更加栩栩如生的畫面品質,提供鮮明的電腦及影像效果。

畫面品質的耐用度



LCD液晶投影機在使用超過4100小時後,畫面品質會有明顯的衰竭,而SHARP DLP的光學設計,則不會有太大變化。

網路監控功能



XG-F320W可透過LAN(RJ-45)的連接,從網路上去控制投影機的開、關等調整的功能,也能自我檢測性能,像是燈泡、風扇、過熱等異常狀況,利用E-mail傳至指定的IP位址。

高對比度

SHARP PG-F310X/320W



他牌LCD投影機



SHARP DLP系列投影機,具備高對比度2000:1,使畫面更加清晰,層次更加分明。



經銷商