

SHARP

XG-C330X

LCD Daten- und Video-Projektor

FÜR BESTNOTEN

3 LCD-Technologie

XG-C330X – Eine Klasse für sich

- | 3.300 ANSI Lumen
- | Wechselobjektive (optional)
- | Passwort-Zugangsschutz



FLEXIBILITÄT IST ALLES

Ob in Schulungszentren oder Konferenzräumen, ob mobil oder festinstalliert, der XG-C330X überzeugt in jeder Situation. Flexibel mit fünf einfach zu wechselnden Objektiven (optional), lichtstark mit 3.300 ANSI Lumen, kontaktfreudig mit digitalen und analogen Schnittstellen, kompakt für seine Leistungsklasse: Der XG-C330X ist ein echter Musterschüler. Zudem rückt es sich mit der 3 LCD-Technologie und einer guten Farbdarstellung gerne ins rechte Licht. Und bleibt dabei doch erstaunlich ruhig im Betrieb.

DMD-Chip	3 x 0,8" (2 cm) TFT p-si LCD Panel
Auflösung	XGA 1.024 x 768 Pixel, 2.359.296 Pixel über RGB
Computersysteme	SXGA+*, SXGA*, MAC 21", XGA 1024 x 768, SVGA*, MAC (* Advanced intelligent Compression System)
H/V Frequenz	15 – 70 KHz, 43 – 85 Hz, 12 – 108 MHz Pixel Clock
Lampe/Lampenbetriebszeit	275 W NSH, 2.000 h (Standard) und 3.000 h (Low Power Mode)
Objektiv	1:1,2 Manual Zoom, f=28–33,6 mm, F 1:1,7–1,9; Ratio 1,8–2,1
Wechselobjektive	Zubehör-Option: AN-C12MZ Ratio 1,5–1,9; AN-C18MZ Ratio 2,2–2,8; AN-C27MZ Ratio 3,3–5,1; AN-C41MZ Ratio 5,2–7,2
Kontrast	600:1
Lichtstrom	3.300 ANSI Lumen
Videosysteme	NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL 60; PAL-M; PAL-N; SECAM; DTV: 480i; 480p; 567p; 567i; 720p; 1035i; 1080i
Videoauflösung	600 TV-Linien; 720 TV-Linien (DTV)
Ein-/Ausgänge	DVI-D; FBAS (Chinch), Y/C (4pin), 2 x RGB oder Yuv (Sub-D 15pin),
Video u. Computer	Ausgang 15pin Sub-D
Keystone	Auto Digital Keystone
Steuerung	RS232C (DIN-D), Kabelsteuerung (3,5 mm Klinke), USB
Audio-Monitor	2 W Mono
Ein-/Ausgänge Audio	Audio L/R (Chinch) bei Video, Audio Computer (3,5 mm Klinke)
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung
Geräuschpegel	36 dBA (Standard Mode), 31 dBA (Low Power Mode)
Wärmeabgabe	1.295 BTU/h (Standard); 1.070 BTU/h (ECO-Mode)
Power Off	Direct Power Off Funktion
Power	100–240V AC; 400 W (Standard); 345 W (Low Power Mode); 8 W (Stand-By)
Abmessungen	328,5 x 126,5 x 292 mm (B x H x T)
Gewicht	4,9 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, Netzkabel, Computerkabel
Optionales Zubehör	www.sharp.de/projektoren
Objektiv-Rechner	www.sharp.de/lens

Die angegebenen Leistungswerte stellen Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind bei einzelnen Geräten möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behält sich Sharp das Recht vor, das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Bei Fragen zu den Produkten wenden Sie sich bitte an unsere Hotline, Tel.: 0 18 05/23 46 75 (12 C/min, Mo.–Fr. von 9.00–17.00 Uhr).

SHARP

Sharp Electronics (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, 20097 Hamburg, Germany
Tel.: (040) 23 76-2858 · Fax: (040) 23 76-2760

www.sharp.de/projektoren

Zweigniederlassung Österreich

Handelskai 342, 1020 Wien, Austria
Tel: (01) 7 27 19-0 · Fax: (01) 7 27 19-109

www.sharp.at/projektoren

Garantie Der Wortlaut der Garantie und die Garantiebedingungen sind einsehbar unter: www.sharp.de/projektoren