SHARP

XG-C435X

LCD Daten- und Video-Projektor

DIE KRAFT DER FARBEN

3 LCD-Technologie



XG-C435X –
Der Farbmanager

- 4.000 ANSI Lumen
- Wechselobjektive (optional)
- Passwort-Zugangsschutz
- Direct Power Off
- LAN Steuerung

Technische Daten

XG-C435X

LCD Daten- und Video-Projektor

FARBEN, DIE ÜBERZEUGEN

Der XG-C435X ist mit der 3 LCD-Technologie, lichtstarken 4.000 ANSI Lumen und den Abstimmungsmöglichkeiten für Farben bestens geeignet, um in Präsentationen und Konferenzen Ihr Corporate Design und die Farbdarstellung Ihrer Inhalte adäquat umzusetzen. Für den mobilen ebenso wie für den festinstallierten Einsatz ausgelegt, bietet sich der XG-C435X durch fünf einfach zu wechselnde Objektive (vier davon optional erhältlich) besonders für die Fest-installation an. Umfangreiche Kontrollmöglichkeiten über LAN/Webbrowser sind dabei selbstverständlich.

LCD-Panel	3 x 0,8" (2 cm) TFT p-si LCD Panel
Auflösung	XGA 1.024 x 768 Pixel, 2.359.296 Pixel über RGB
Computersysteme	SXGA+*, SXGA*, WXGA*, MAC 21", XGA 1.024 x 768, SVGA*, MAC (* Advanced intelligent Compression System)
H/V Frequenz	15 – 70 KHz, 43 – 85 Hz
Lampe/Lampenbetriebszeit	275 W NSH, 2.000 h (Standard) und 3.000 h (Low Power Mode)
Objektiv	1:1,2 Manual Zoom, f=28–33,6 mm, F 1:1,7–1,9; Ratio 1,8–2,1
Wechselobjektive	Zubehör-Option: AN-C12MZ Ratio 1,5–1,9; AN-C18MZ Ratio 2,2–2,8; AN-C27MZ Ratio 3,3–5,1; AN-C41MZ Ratio 5,2–7,2
Lichtstrom; Kontrast	4.000 ANSI Lumen; 550:1
Videosysteme	NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL 60; PAL-M; PAL-N; SECAM; DTV: 480i; 480p; 567p; 567i; 720p; 1035i; 1080i
Videoauflösung	600 TV-Linen; 720 TV-Linien (DTV)
Ein-/Ausgänge	DVI-D; FBAS (Chinch), Y/C (4pin), 2 x RGB oder Yuv (Sub-D 15pin)
Video u. Computer	Ausgang 15pin Sub-D
Keystone	Auto Digital Keystone
Steuerung	RS232C (DIN-D), Kabelsteuerung (3,5 mm Klinke), USB, LAN (Web Browser)
Audio-Monitor	2 W Mono
Ein-/Ausgänge Audio	Audio L/R (Chinch) bei Video, Audio Computer (3,5 mm Klinke)
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung
Geräuschpegel	36 dBA (Standard Mode), 31 dBA (Low Power Mode)
Power Off	Direct Power Off Funktion
Power	100–240V AC; 345W (Standard); 285W (Low Power Mode); 8 W (Stand-By)
Abmessungen; Gewicht	328,5 x 126,5 x 292 mm (B x H x T); 4,9 kg
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, Netzkabel, Computerkabel
Optionales Zubehör	www.sharp.de/projektoren
Objektiv-Rechner	www.sharp.de/lens
Garantie	Der Wortlaut der Garantie und die Garantiebedingungen sind einsehbar unter: www.sharp.de/projektoren

Die angegebenen Leistungswerte stellen Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind bei einzelnen Geräten möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behält sich Sharp das Recht vor, das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Bei Fragen zu den Produkten wenden Sie sich bitte an unsere Hotline, Tel.: 0 18 05/23 46 75 (14 C/min, Mo.–Fr. von 9.00–17.00 Uhr).

SHARP

Sharp Electronics (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, 20097 Hamburg, Germany
Tel.: (040) 23 76-2858 · Fax: (040) 23 76-2760
www.sharp.de/projektoren

Zweigniederlassung Österreich
Handelskai 342, 1020 Wien, Austria
Tel: (01) 7 27 19-0 · Fax: (01) 7 27 19-109
www.sharp.at/projektoren

MXGC435X