



Caractéristiques techniques

Panneau DMD™	0,8" (2 cm) 1280 x 720 points
Nombre de pixels	921 600 pixels
Résolution	580 lignes TV, 960 points x 720 lignes (données informatiques)
Compatibilité HDTV	1080i (avec une compression intelligente avancée, 720P, 480i/P)
Signaux d'entrées informatique RVB	SXGA, XGA, Mac de 21"/19" (avec une compression intelligente avancée), SVGA, VGA, VESA, Mac de 13"/16" 15-91kHz (horizontalement), 43-85 Hz (verticalement), 12-135 MHz (horloge de pixel) plug and play VESA/DDC 1/2B
Systèmes vidéo couleur	NTSC/NTSC 4,43/PAL/PAL 60 Hz/PAL-N/PAL-M/SECAM
Objectif	Mise au point et zoom manuels de 1:1,35
Diagonale de projection	63 cm (25") à 762 cm (300")
Distance de projection	102 cm (40") : 1,6 m-2,2 m / 254 cm (100") : 4,0 m-5,5 m / 504 cm (200") : 8,1-11,0 cm 762 cm (300") : 12,2 m -16,5 m
Luminosité	900 / 450 / 350 lumens ANSI
Ratio de contraste	5500:1 / 3200 :1 / 1700 :1
Bornes d'entrée	Composantes / RVB x 2 (5RCA), Vidéo x 1 (RCA), S-vidéo x 1, DVI-I / HDCP (composante et numérique / RVB analogue), télécommande avec fil (mini-prise de 3,5 mm), port série RS-232C x 1 (D-sub à 9 broches)
Bornes de sortie	DC 12V x 1
Alimentation	100-240 V C.A., 50/60 Hz (Automatique)
Consommation	365 W (Veille 0,2 W)
Lampe de projection	270 W NSH / 2000 heures
Dimensions (L x H x P)	475 x 178 x 406 mm
Poids	9,4 kg
GENCOD	4974019433592

DMD™ (Digital Micromirror Device) et DLP™ (Digital Light Processing) sont des marques déposées de Texas Instruments.

- Dernier panneau DMD™ 16/9^{ème} 1280x720 points HD2+
- Roue 7 segments vitesse x 6 : des images très stables et une reproduction naturelle des couleurs
- **Ratio de contraste record de 5500 : 1**
- **Iris motorisé**
- Circuit vidéo de très haute qualité (CV-IC II)
- Luminosité : 900 lumens ANSI
- Zoom manuel 1:1,35 et shift vertical manuel
- Multistandards vidéo: PAL/SECAM/NTSC
- Compatible HDTV (720P)
- Multiples entrées et sorties (S-vidéo, vidéo, 2 x composantes, DVI-I / HDCP (composante et numérique / RVB analogue)
- Correction numérique active du trapèze
- Ajustement de la température des couleurs
- **Correction de Gamma**
- **Faible niveau sonore du ventilateur : 32 dB**
- Installation table ou plafond