

SIM2 EV 150



SIM2 EV 150



Projektionssystem

 1 x DLP Chip
SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	-- / -	Leinwand	Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	500:1 full on/off		-
Schwarzwert	-		-
Offset	-		
Auflösung	SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert		
Wiedergabesignale	PAL B, G, H, I, M, N, 60, SECAM, NTSC 3.58 & 4.43 automatically selected.		
Einsatzgebiet	Standard-Portabel Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.		
Lichtquelle	120W UHP Lampe Artikel Nr.: Z930100290		
Licht Lebensdauer	6000 Std.		
Betriebskosten	-		
Focus	motorisch		
Zoom	motorisch 1,4		
Objektiv	-		
Projektionsverhältnis	-		
Audio	0,5W Mono		
Anschlüsse	1 Composite video via RCA connectors 1 S-VHS via mini Din 4 pin 1 RGBHV via Dsub 15 (PC input) 1 x RGBS/YCrCbS via 4xRCA connectors 1 x RS232 on Dsub 9 pins Stecker 1 x jack 12V power output, active when the projector is ON		
Deckenmontage	Ja		
Stromverbrauch	170W max.		
Maße BxHxT	350 x 167 x 318 mm (13,8"x6,6"x12,5")		18.59 L/dm³
Betriebsgeräusch	-		
Gewicht	5,00 kg / 11,02 lbs.		
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-17°		
Ausleuchtung	-		
Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 48-100 Hz		
Foot-Lamberts	-		
Candela pro m²	-		
Ausstattung (Extras)	■ De-interlacer		

Screen Mirroring
Baujahr

-
- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sim2ev150.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.