

Lichtstarker XGA-Projektor mit Wireless Funktion

– 3000 ANSI-Lumen, IEEE 802.11b/g

Drahtlos, stilvoll und vollgepackt mit zahlreichen Funktionen zur Standardinstallation, Integration in AV-Systeme, als Stand-Alone-Gerät oder zum Anschluss an ein LAN.



Sonys verbesserte Air Shot™-Technologie (Version 2) ermöglicht eine schnellere und sicherere Verbindung über den 802.11b/g-Standard. Und die Bedienung ist kinderleicht. Alle drahtlosen Air Shot™-Zubehörteile werden mitgeliefert.

Neben der nativen XGA-Auflösung und der extrem hohen Lichtstärke von 3000 ANSI Lumen – geeignet für Räume mit hellem Umgebungslicht – weist das Gerät ein extrem niedriges Betriebsgeräusch von nur 28 dB auf.



Hauptleistungsmerkmale

RS-232C

Die Verbindungen umfassen einen RS-232C-Anschluss zur Kontrolle und Steuerung des Projektors.

Zwei RGB-Eingänge

Zwei 15-polige D-Sub-Eingänge gestatten eine flexible Verbindung. Eingang A unterstützt RGB oder Component Signale, Eingang B ausschließlich RGB.



Air Shot™-Kit (Version 2)

Der neue VPL-CX86 ist mit dem neuen verbesserte Air Shot™ (Version 2) ausgestattet. Diese neue Version bietet die folgenden Vorteile:

- 20% schnellere Verbindungs- und Übertragungsgeschwindigkeit
- Drahtloses IEEE 802.11b/g
- Hohes Maß an Sicherheit mit WEP (Wired Equivalent Privacy) und WPA (Wi-Fi Protected Access) Verschlüsselung
- Zusätzliche Fernwartungsfunktionen wie z. B. Alarmmeldungen per E-Mail und IP-Kontrolle über SNMP (Simple Network Management Protocol)

Sony Air Shot™ lässt Ihnen die Wahl für den Anschluss:

- Simple-Modus: einfacher Setup-Prozess in drei Schritten
- Manueller Modus: manuelle Konfiguration der Einstellungen für den Wireless-Modus
 - Verbinden von bis zu 100 PCs mit einem VPL-CX86
 - Anzeigen des Bildes von einem PC über bis zu fünf VPL-CX86
 - Anschluss an ein LAN (Local Area Network) über einen drahtlosen LAN Access Point



Memory Stick™

Fotos (JPEG, DCF), Videoclips (MPEG1) und im JPEG-Format gespeicherte Microsoft PowerPoint-Dateien können vom Memory Stick™ direkt über den Projektor angezeigt werden*. BMP- und TIFF-Dateien können nach dem Konvertieren in das JPEG-Format mit der im Lieferumfang enthaltenen Software „Projector Station for Presentation“ angezeigt werden. Der VPL-CX86 verfügt über einen Standard-Einsteckplatz für den Memory Stick™, kompatibel mit Duo und M.S. PRO. Das heißt, zur Präsentation ist kein PC erforderlich. Bilder können mit Hilfe der Fernbedienung direkt gesteuert werden.

*Memory Stick™ Medien größer als 2 GB werden nicht unterstützt.

Zusätzliche Funktionen



Intelligente Auto-Setup-Funktion

Sofort nach dem Einschalten führt der Projektor folgende Schritte aus und garantiert so höchste Anwenderfreundlichkeit:

- Objektivabdeckung öffnet sich automatisch (Abdeckungen gehen dadurch nicht mehr versehentlich verloren)
- Projektor schwenkt in den zuletzt benutzten Winkel
- Trapezkorrektur erfolgt automatisch
- Automatische Suche des Eingangssignals
- Smart APA (Auto Pixel Alignment) erfolgt abschließend



Side-Shot™-Funktion



Direct Power On/Off

Überspringen des Standby-Modus und Ein- bzw. Ausschalten über den Hauptschalter.



Off & Go-Funktion

Trennung von Stromnetz sofort nach der Verwendung möglich.



Bedienfeld-Sperre



Passwortschutz

VPL-CX86

Eingänge



PrimeSupport

Alle Business-Projektoren* von Sony werden inklusive 3-jährigem PrimeSupport-Vertrag geliefert, der die folgenden Serviceleistungen umfasst:

- Vertragslaufzeit von 3 Jahren
 - Telefonisches Helpdesk in 5 Sprachen
 - Abholung, Reparatur und Rücklieferung in der EU, Norwegen und der Schweiz
- www.sonybiz.net/primsupport
*Gilt nicht für den VPL-FX51



Optionale Deckenhalterung PSS-AT3



Einsteckplatz für Wireless LAN-Karte

Air Shot™-Kit Version 2 (im Lieferumfang enthalten)



IFU-WLM2 USB Wireless Modul mit Speicher für PC (einschließlich Air Shot™ Version 2 Software)

RM-PJP1 Fernbedienung mit Laserpointer

SWU-GEG100A Wireless LAN-Karte für Projektor

The Magic of Sony 3LCD Technologie

Lichtstärkeres Bild
Mehr Details
Natürliche Farben



Informationen zur Kompatibilität mit Air Shot™-Modellen und Systemanforderungen finden Sie unter www.sonybiz.net/projectors.



- Die Leiterplatten enthalten keine halogenhaltigen Flammschutzmittel.
- Das verwendete Lötmittel ist bleifrei.
- Für die Verpackungspolster wird kein Polystyrolschaum verwendet.

Technische Daten

Hauptdaten	Native Auflösung	XGA (3 x 1024 x 768 Pixel)
	Max. Auflösung des Eingangssignals	SXGA+(1400 x 1050)
	Panel	3 x 2 cm p-Si TFT Sony LCD
	Projektionssystem	3 LCD-Panel und 1 Objektiv
	Lichtleistung	3000 ANSI Lumen
	Kontrastverhältnis	350:1
	Lüftergeräusch	28 dB
Allgemeines	Gewicht	3,8 kg
	Abmessungen (B x H x T)	328 x 93 x 284 mm
	Standardobjektiv	1,2-fach / motorisch
	Vertikale Trapezkorrektur	+/- 30°
	Horizontale Trapezkorrektur	Side-Shot-Funktion +/- 20°*
	Lampe	190 W, UHP
	Lebensdauer der Lampe (empfohlenes Austauschintervall)**	3000 Std.
Projektions-entfernung	Filterreinigungsintervall	1000 Std.
	Max. Leistungsaufnahme	280 W
	Leistungsaufnahme im Standby-Modus	5 W
	Farbe	Perlweiß
	Min. - max. Bildschirmdiagonale (diagonal gemessen)	40 - 300 "
	1 m (40 ")	1,16 - 1,35 m
	2 m (80 ")	2,36 - 2,74 m
Eingänge	2,5 m (100 ")	2,97 - 3,44 m
	3,8 m (150 ")	4,47 - 5,18 m
	5,1 m (200 ")	5,98 - 6,93 m
	7,6 m (300 ")	9,00 - 10,42 m
	Eingang A	HD D-Sub, 15-polig (RGB/Component)
	Eingang B	HD D-Sub, 15-polig RGB
	Video	Component Video (über Eingang A) S-Video Composite Video
Ausgang	Audio	2x Stereo-Klinkenbuchse 1 gemeinsam zwischen A/B, 1 für Video
	HD Ready	JA
	Monitorausgang	HD D-Sub, 15-polig RGB
	Audio	Mini-Stereostecker (variabel)
	Infrarot-Fernbedienung	RS-232C, D-Sub 9-polig
	Network (über Air Shot™ v2)	E-Mail, SNMP
	USB	Up (Buchse)
Steckplätze	USB Maussteuerung	JA
	Wireless LAN	1
	Memory Stick™	1 für Standard, PRO und DUO
	Lautsprecher	Mono
		1 x 1 Watt
	Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung Kabel
		RM-PJM17 HD D-Sub, 15-polig USB-Kabel Typ A - Typ B (2 m)
Optionales Zubehör	Drahtlos-Kit	Air Shot™ Version 2 (siehe links)
	Tragetasche	Softcase
	Luftfilter	Zum Austausch
	Lampe	LMP-C190
	Deckenhalterung	PSS-AT3
	Drahtlos USB-Modul mit Speicher für PC	IFU-WLM2
	3 x Cinch ↔ 15-polig D-Sub-Kabel	SMF-402

* Die horizontale Trapezkorrektur hängt vom verwendeten Eingangssignal ab. ** Hierbei handelt es sich nicht um die garantierten Betriebsstunden sondern um die empfohlenen Betriebsstunden, nach denen die Lampe gewechselt werden sollte, um eine optimale Bildqualität sicherzustellen.

© 2005 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert werden. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle nicht-metrischen Maße und Gewichte verstehen sich als Näherungswerte.

Sony ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation.
CA VPL-CX86/GER-18/07/2005

SONY

SONY EUROPE

www.sonybiz.net/projectors