

Projektor



Qualität im Rampenlicht

Der V7 Projektor PJ1D512 eignet sich perfekt für Home Entertainment als auch für Business Präsentationen und wird den Bedürfnissen des anspruchsvollen Users voll und ganz gerecht. Die DLP Technologie ermöglicht eine kontrastreiche Darstellung bei einer Helligkeit von 2.600 ANSI Lumen. Das Kontrastverhältnis von 3000:1 sorgt für überragende Bildqualität auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Ein besonderes Ausstattungsmerkmal ist der HDMI-Eingang. Dieser Anschluss macht den Projektor 3D-ready* und garantiert eine verlustfreie Übertragung der Bild- und Tonsignale von der jeweiligen Datenquelle.

Spezifikationen	V7 DLP® Multimedia Projektor
V7 Model # / SKU	PJ1D512-E5 / J151496
Helligkeit typ.	2600 Lumen
Auflösung nativ / max.	XGA (1024 x 768) / UXGA (1600x1200)
Kontrast typ.	3000:1 (Full On/Off)
Lampenlebensdauer max.	3000 Stunden (Standard) / 4000 Stunden (Eco Mode)
Lamp Part # / SKU	VPLD512-E5 / J151749 (180 Watt)
Display Type	Single 0.55" DLP® Technology by Texas Instruments
Projektionsmaßstab	1.92 bis 2.14:1 (Verhältnis Abstand zu Bildbreite)
Bildgröße (Diagonale)	1 m bis 7.6 m
Projektionsabstand	1 m bis 10 m
Projektionslinse	F = 2.52 - 2.73, f = 24.34 - 25.95 mm
Zoomfaktor Ratio	1:1,1 manueller Zoom / Focus
Bildformat	4:3 (nativ), unterstützt 16:9
Offset	128%
Trapez-Korrektur (Keystone)	vertikal: +/- 30 Grad
Farbspektrum	1,07 Milliarden Farben
Horizontal- / Vertikalfrequenz	15, 30 bis 90 kHz / 43 bis 85 Hz
Lautsprecher	1 Watt
Betriebsgeräusch	31dB (Standard) / 28dB (Eco Mode)
Fernbedienung	Card-Type IR Fernbedienung
Projektionsarten	Standard-, Decken- und Rückprojektion
Ausleuchtung	85%
Computer Kompatibilität	UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA Standards, PC und Macintosh kompatibel
Video Kompatibilität	SDTV(480i,576i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM
*3D-Format	Frame Sequential 3D-Format mit max. Auflösung 1024x768 oder 720p bei 120Hz via PC über den VGA/HDMI Eingang
Ein- / Ausgänge	HDMIv1.3, VGA-In, Composite Video, S-Video, Audio RCA L/R, Audio Mini-Jack, RS-232c
Sicherheit	Kensington® Lock Port
Gewicht	1.9 kg
Abmessungen (B x H x T)	261 x 78 x 190 mm
Stromversorgung	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch	230W (Standard), 205W (Eco Mode), <1W (Standby)
Betriebstemperatur	5° bis 40°C
Garantie	2 Jahre Abholservice, 90 Tage auf die Lampe
Zubehör im Lieferumfang	Stromkabel, VGA Kabel, IR-Fernbedienung incl. Batterien, Tragetasche, Kurzanleitung, Handbuch (CD), Linsenkappe, Garantiekarte
Optionales V7 Zubehör	Ersatzlampe, Sicherheitsschloss, Deckenhalterung

