

PJ258D

雙效多媒體投影機種

引領iPod影音 啟動精彩投影視界

樂活世代，寓工作於娛樂，生活動能隨時精彩轉換。ViewSonic PJ258D投影機率先在投影設備中，導入ViewSonic最引人注目的專利多媒體擴充界面 — ViewDock®。透過ViewDock多媒體基座，只要輕鬆置入iPod®，就能立即直接投射iPod精彩影像及播放流行音樂，並且可以透過專屬遙控器隨時掌控播放流程，將投影應用帶入全新的影音整合境界。

白天專業簡報、夜晚盡情娛樂！PJ258D擁有能完美協調工作及生活的雙重效能。XGA高解析度，充足應對精密簡報及高畫質影像播放需求；2000流明高亮度，更為享樂及工作全面帶來鮮麗搶眼的視覺感受。

全黑造型流線設計，營造低調高規格的前衛時尚品味；僅重 1.8公斤，更為娛樂與工作帶來輕盈樂活感受。特別整合最新off-to-go技術，無須漫長待機，隨時都能立即關機，投影機動性能更令人刮目相看。

全面啟動多媒體投影生活的無限動能，PJ258D處處顯露獨一無二的尖端流行風貌！



> 數位Gamma校正，色彩自然生動

高標準10位元數位Gamma校正功能，可針對影像進行高效能灰階補償，大幅提昇影像細緻度與灰階表現，讓色彩表現更為自然生動。

> 無線滑鼠遙控器，輕鬆掌控操作流程

遙控器內建無線滑鼠功能，讓演講者能夠輕鬆掌控全場。同時內建多項簡報特殊功能，更增加使用便利性。

> 智慧型自動調整功能，自動對應最佳訊號來源

能自動搜尋訊號來源，並即時調整影像來源頻率、螢幕大小及焦距，不需任何手動設定，即可呈現出最清晰、穩定的影像畫面。

> 2000流明高亮度機種

在任何狀況下都可享受到清晰明亮的表現，適應明亮、寬敞環境。

> ViewDock®多媒體基座創新連結iPod®

透過ViewSonic獨家ViewDock多媒體基座，完美結合iPod盡享便捷影音樂趣。無須藉由電腦中介、免除繁雜連線，投影機隨時都能連結播放精彩iPod影像與音樂，並隨時為iPod補充電力來源。瞬間將投影設備轉化為多媒體娛樂中心，立即開啟時尚流行大視界！

> 數位梯形修正功能，擺放位置不受限制

由於投影機擺放位置等環境因素，所造成投影畫面變形，藉由這項數位梯形修正功能，將能快速把變形畫面迅速調整回復為正常顯示比例，還原真實影像內容不變形。

> 內建倍頻掃描，高畫質訊號完美搭配

倍頻電視早就成為高畫質機種代名詞，ViewSonic PJ258D內建倍頻掃描處理器，能夠對應從480i、480p、720p及1080i等各種訊號格式，更可將一般 480i 的傳統訊號轉換成加倍細密的 480p 格式，滿足國內電視系統，或國外衛星節目的需求，能夠充分顯示高畫質節目的細膩畫面，產生令人驚艷的視覺效果。

> 3:2 Pull Down 劇院影像還原功能，電影畫質超完美

電影訊號為了符合電視系統不同的顯示原理，在轉換為電視訊號格式時，必須要增加額外的顯示格數，但也因此造成畫質不如原始影片內容流暢逼真。而透過投影機內建的3:2 Pull Down功能，能將影片訊號還原成原始記錄格式，讓DVD家庭劇院也能體驗到如同置身電影院的流暢畫質效果。

> 內建喇叭，影音效果同步呈現

具備內建喇叭設計，讓影音效果能夠完美呈現，簡報效果為全方位而生動。

> 支援Off To Go模式，關機免等待



VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS,
AND SERVICES

PJ258D

數位多媒體娛樂簡報高手



可選購項目

•RLC-025燈泡

Projection distance (m)	Screen Size (m)	
	Wide	Tele
1.6	41	34
2	51	43
3	77	65
5	128	108
10	256	217
12	307	260

Model No.VS11542

投影技術	類型	0.55吋DMD晶片 (DLP™)
	解析度	XGA 1024×768
	支援解析度	1280×1024 (最大值)
	鏡頭	手動聚焦, 縮放功能 (1:1.2×)
	投影尺寸	30-300吋
投影畫面	投影距離	1.2公尺-10公尺
	燈泡種類	200瓦, AC HID燈泡
	亮度	2000 流明
	對比度	2000:1
	梯形修正功能	垂直: +/- 15 degrees
輸入訊號	長寬比例	4:3 & 16:9
	RGB類比訊號	RGB類比視訊
	Video視訊	NTSC, PAL, SECAM
	HDTV高畫質電視	HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
	頻率	水平: 31-79 KHz; 垂直: 56-85 Hz
音訊	喇叭	2瓦×1 (單聲道)
相容性	PC	VGA至XGA
	Mac	可達 SXGA (可能需要Mac轉接頭)
連接埠	RGB輸入	15-pin D-sub端子
	複合視訊輸入	RCA端子 (×1)
	S 端子	Mini-Din 4 pin (×1)
	色差端子	類比 (VGA) 轉色差端子轉接頭 (選購)
	音源輸入	3.5 mm立體聲端子 (×1)
	控制訊號	RS232 (9pin D-sub X 1)
	USB	×1 (軟體升級用)
	其他端子	iPod連接座
	電源	100~120VAC/200~240VAC(自動切換), 50/60Hz (universal)
支援語言	消耗功率	280W (典型值)
	面板	英文, 德文, 簡體中文, 日文, 法文, 西班牙文, 葡萄牙文, 義大利文, 繁體中文
控制功能	功能表	圖像: 亮度, 對比, 梯形修正, 長寬比, 空白畫面, 伽瑪, 白峰值, 色溫, 色彩 (紅 / 藍 / 綠)
		視訊模式: 飽和度, 色相, 鮮明度
		電腦模式: 頻率, 相位, 水平位置, 垂直位置
		進階: 自動訊源選擇, 背投設定, 吊掛設定, 經濟模式, 燈泡時間, 色彩空間, 自動關機, OSD 時間, 選單位置, 出廠設定復原
		聲音: 音量, 靜音
操作環境	溫度	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
	濕度	10% - 90% (無凝結)
外觀尺寸 (寬×長×高)	實體	288mm×190mm×83mm
重量	淨重	1.8公斤 (3.9磅)
通過安規		UL, CUL, CE, FCC-B, ICES-003, CCC, PSB, Argentina-TUV/S, GOST, Hygienic, IRAM, MIC, SASO, NOM, C-Tick, WEEE, RoHS



9:00am~9:00pm 尊榮服務專線 0800-061-198

www.viewsonic.com.tw

全心尊榮服務 ● 三年免零件費, 一年免工資, 新品不良一個月內更換新機服務 ● 免費提供備品服務 ● 一年燈泡保固 ● 專車到府收送件 ● 一日瑕疵意外險和三天鑑賞期

20061224