

PJ503D

經濟美學全方位投影機

創新智慧效能 工作・娛樂大視界

ViewSonic PJ503D投影機，雪白精簡機體設計，以專業外型蘊含強大投影效能，1500流明高亮度及2000:1絕佳對比，高度符合專業簡報及家庭娛樂所需，能輕易克服複雜環境光源，清晰展現亮麗影像畫面。兼具數位梯形修正功能，可讓投影機輕易對應擺放位置，迅速修正變形畫面回復正確比例，以創新智慧效能，高度滿足全方位影像需求，讓投影準備工作不再煞費苦心。

全面支援HDTV高畫質訊號，對應播放高畫質數位電視節目，搶先跨入未來潮流，接收先端影像娛樂內容。搭配精簡輸入端子整合自動調整功能，能夠智慧搜尋訊號來源，完美調配最穩定清晰的顯示頻率、投影尺寸及焦距，無須手動設定，隨時都能展開投影行程。

巧心內建ECO Mode節能模式，不但大幅降低投影機噪音，避免干擾影像欣賞，同時更能大幅提升燈泡壽命，延長燈泡使用年限高達3000小時。

諸多創新美意，果然充分迎合家庭娛樂及工作簡報全面需求。

ViewSonic PJ503D大畫面投影機，卓然體現經濟美學效能！



PREMIUM DESIGN AT MAINSTREAM PRICING

> 2000:1 超高對比

在任何狀況下都可享受到清晰明亮的表現，適應明亮、寬敞環境。

> 數位梯形修正功能，擺放位置不受限制

由於投影機擺放位置等環境因素，所造成投影畫面變形，藉由這項數位梯形修正功能，將能快速把變形畫面迅速調整回復為正常顯示比例，還原真實影像內容不變形。

> 內建HDTV介面，滿足未來影像需求

內建HDTV高畫質數位電視訊號界面，可接收即將全面開播的HDTV高畫質數位電視訊號，讓精緻數位畫面能真實呈現，透過細膩畫質滿足視覺享受的完美要求。

> 智慧型自動調整功能，自動對應最佳訊號來源

能自動搜尋訊號來源，並即時調整影像來源頻率、螢幕大小及焦距，不需任何手動設定，即可呈現出最清晰、穩定的影像畫面。

> ECO mode省電模式功能，安靜的成本精算家

能大幅降低投影機噪音輸出，避免影響高畫質影像欣賞，同時還能延長燈泡壽命，為使用者節省大筆費用成本。

> O-Touch™ 自動頻率調整功能，保持最佳投影狀態

只要輕按自動調整訊號鍵，就能立即自動調整頻率與焦距，讓投影狀態隨時保持最佳狀況。

> 16:9寬螢幕顯示，真實舒適視覺比例

最舒適的視覺比例為16:9，許多DVD影像就是採用16:9的畫面規格。而PJ452投影機可還原顯示16:9影像原始尺寸，營造視覺舒適比例，讓真實畫面完全呈現不失真。

> 數位Gamma校正，色彩自然生動

高標準10位元數位Gamma校正功能，可針對影像進行高效能灰階補償，大幅提昇影像細緻度與灰階表現，讓色彩表現更為自然生動。



VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS,
AND SERVICES

PJ503D

大投影的經濟解決方案



可選購項目

- RLC-030燈泡

投影尺寸比

Screen size	Projector Distance
48"	1.5M
60"	2.4M
96"	3.8M
120"	4.8M
150"	6M

Model No.VS11705

投影技術	類型	0.55吋DMD晶片 (DLP)
	解析度	800×600 SVGA
	支援解析度	1280×1024 (最大值)
	鏡頭	手動聚焦, 數位放大(1:1.0×)
投影畫面	投影尺寸	37.5-150吋
	投影距離	1.5公尺-6公尺
	燈泡種類	160瓦 RLC-030
	亮度	1500 流明
	對比度	2000:1
	梯形修正功能	垂直: +/- 15 degrees
	長寬比例	4:3 & 16:9
輸入訊號	RGB類比訊號	RGB類比視訊
	Video視訊	NTSC, PAL, SECAM
	HDTV高畫質電視	HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
	頻率	水平: 31-92 KHz; 垂直: 56-120 Hz
相容性	PC	VGA至UXGA
	Mac	可達 SXGA (可能需要Mac轉接頭)
連接埠	RGB輸入	15-pin D-sub端子
	複合視訊輸入	RCA端子 (×1)
	S 端子	Mini-Din 4 pin (×1)
	控制訊號	RS-232 (8pin D-sub端子)
電源	電壓	100~120VAC/200~240VAC(自動切換), 50/60Hz (universal)
	消耗功率	250W (典型值)
支援語言	面板	英文, 法文, 德文, 西班牙文, 義大利文, 荷蘭文, 日文, 葡萄牙文, 中文, 韓文, 瑞典文, 俄文, 波蘭文
控制功能	遙控器	電源指示燈, 溫度指示燈, 燈泡指示燈, 待機 / 開啟, 選單游標 (上 / 下 / 左 / 右), 輸入按鈕
	功能表	待機/開啟, 搜尋, 自動, 空白, 梯形修正, 選單, 輸入, 重設, RGB, 影片, 畫面長寬比, 放大 (開啟 / 關閉), 定格, 位置, 選單游標 (上 / 下 / 左 / 右), 跳出, 首頁, 結束, 上一頁, 下一頁 簡單選單: 長寬比, 梯形校正, 模式, 亮度, 對比度, 色彩, 色相, 清晰度, 降噪, 鏡像, 重設, 過濾時間, 語言, 進入進階選單 圖像選單: 亮度, 對比, 伽瑪, 色溫, 色彩, 清晰度, 倍頻掃描, 我的記憶 影像選單: 長寬比, 全螢幕掃描, 垂直位置, 水平位置, 水平相位, 水平尺寸, 自動調整 輸入選單: 色彩空間, 色差輸入, 視訊格式, 畫格鎖定, 資訊 設定選單: 梯形校正, 降噪模式, 鏡像, 音量 螢幕選單: 語言, 選單位置, OSD亮度, 空白畫面, 開始, 我的畫面, 我的畫面鎖定, 訊息 選項選單: 搜尋, 自動關閉, 燈泡時間, 過濾時間, 服務
操作環境	溫度	-20°C - 60°C (32°F - 95°F)
	濕度	10% - 90% (無凝結)
外觀尺寸 (寬×長×高)	實體	263mm×218mm×108mm 10.35"×8.58"×4.25"
	重量	淨重 2.6公斤 (5.72磅)
通過安規		CSA, TUV-GS, CB, FCC-B, CE, C-Tick



9:00am~9:00pm 尊榮服務專線 0800-061-198

www.viewsonic.com.tw

全心尊榮服務 ● 三年免費零件費, 燈泡保固六個月或1000小時, 新品不良一個月內更換新機服務 ● 免費提供備品服務 ● 一年燈泡保固 ● 專車到府收送件 ● 一日瑕疵意外險和三天鑑賞期

20061222