## Viewsonic PJ558D





Kurzvorstellung

Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Eine Bildbreite von bis zu 435 cm ist möglich, da der Projektor 2500 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 290 cm breit sein. Der Projektor kam 2006 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

833 Lux (bei 200 c 2000:1 full on/off 0.417 min. Lumen

833 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Der PJ558D kurz vorgestellt: Der Viewsonic Standard-Portabel DLP Projektor bietet 2500 Ansi-

Projektionssystem

1 x 0,55" DDR DLP Chip XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

2500

2000:1 full on/off

1,2500 min. Lumen

Offset

Kontrast

Auflösung

Schwarzwert

XGA 1024 x 768 786.432 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Einsatzgebiet Produktpräsentationen.

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

230W Lampe

Artikel Nr.: RLC-023

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

1 x 2W

Anschlüsse

D-sub 15pin in und out

S-Video in Cinch Videeo in Mini Jack in RS232C Din 9pin





. Leinwand:1 Gain



Deckenmontage Ja Stromverbrauch 250W

Maße BxHxT 265 x 96,5 x 203 mm (10,4"x3,8"x8") 5.16 L/dm<sup>3</sup>

Betriebsgeräusch 37 / 32 dB im Eco Mode

Gewicht 2,50 kg / 5,51 lbs. Keystone-Korrektur Vert.: +/-15°

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 31-79 kHz V-sync: 56-85 Hz

Foot-Lamberts 77 fL / max. 435 cm Bildbreite

Candela pro m<sup>2</sup> 269.5 cd/m<sup>2</sup>

■ Blank (Schwarzbild Taste)

■ Eco Mode

Ausstattung (Extras) ■ Kensington Slot

■ Gamma-Korrektur

■ De-interlacer mit 3:2 pull down.

Screen Mirroring

Baujahr

2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.