

PJD5112

中大型會議專業簡報投影機

120Hz, 3D-READY

亮度加倍清晰 專業效能升級

ViewSonic PJD5112投影機，導入創新BrilliantColor™技術，以精準色彩強化系統，大幅提升DLP®投影機種顯像力，讓商用及家用影像生活，達到最有效益的最佳效能。整合2800:1對比、2700流明先進規格，無論是簡報或影片欣賞，都能享受到最為真實生動的極致色彩。並以120Hz的掃描基準，呈現高畫質世代的真實再現，帶來更具震撼力的影像效果及視覺享受。透過ViewMatch™視彩調整技術同時完整支援多樣影像訊號來源，徹底對應720p與1080i HDTV高畫質規格，充分掌握未來影像娛樂的所有可能。環保Eco Mode低噪音模式，能夠有效降低散熱噪訊，並且同時延長投影燈泡壽命長達5000小時。經濟、簡單、可攜的超值特性！PJD5112投影機，的確是小型辦公室與家用娛樂的高效能專家。



> 2800:1超高對比

超高對比度提供深沉的明暗對比，讓灰階與色彩表現更豐富，影像更具立體感。

> 2,700流明

在任何狀況下都可享受到清晰明亮的表現，適應明亮、寬敞環境。

> +/-40度數位梯形校正功能，擺放位置不受限制

由於投影機擺放位置等環境因素，所造成投影畫面變形，藉由這項數位梯形修正功能，將能快速把變形畫面迅速調整回復為正常顯示比例，還原真實影像內容不變形。

> 智慧型自動調整功能，自動對應最佳訊號來源

能自動搜尋訊號來源，並即時調整影像來源頻率、螢幕大小及焦距，不需任何手動設定，即可呈現出最清晰、穩定的影像畫面。

> 兩組RGB電腦訊號輸入；一組RGB電腦訊號輸出

可同時連接兩台電腦，在會議進行中，輕易轉換兩組畫面，適合多人輪流進行簡報。內含一組RGB電腦訊號輸出，可同時投影畫面及輸出訊號至外接電腦螢幕，提供您在螢幕上檢視內容。

> 內建喇叭，影音效果同步呈現

內建2W立體聲喇叭設計，讓影音效果能夠完美呈現，簡報效果為全方位而生動。

> 全中文操作介面，使用方便

擁有自動頻率掃描及鎖定功能，畫質更為清晰穩定。具有Plug-play隨插即投影功能，安裝及操作瞬間就甬完成。

> 支援Off To Go功能，開機免等待



VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS,
AND SERVICES



ViewSonic®
See the difference™



PJD5112

中大型會議專業簡報投影機

Model No. VS12618



投影技術	類型	0.55" DMD晶片 (DLP™)
投影畫面	解析度	SVGA 800 x 600
	支援解析度	SXGA 1280 x 1024 (最大值)
	鏡頭	1.2手動聚焦 / 縮放功能
	投影尺寸	30吋-300吋 (對角)
	投影距離	1.2公尺-10公尺
	投射比	1.6-1.9
	燈泡種類	180瓦UHP燈泡
	燈泡壽命	3500 / 5000小時 (一般 / ECO模式)
	亮度	2700流明
	對比度	2800:1 (with DCR)
梯形修正功能	垂直: +/- 40度	
長寬比例	4:3 & 16:9	

音訊輸出	喇叭	2瓦 x 1
-------------	----	--------

輸入訊號	Video視訊	NTSC, PAL, SD, ED, HD
	HDTV高畫質電視	HDTV (480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p)
	頻率	水平: 31-100 KHz / 垂直: 50-120 Hz

相容性	PC	VGA至SXGA
	Mac	可達832 x 624 (可能需要Mac轉接頭)

連接埠	RGB輸入	15-pin D-sub端子 x 2
	RGB輸出	15-pin D-sub端子 x 1
	複合視訊	RCA端子 x 1
	S端子	4-pin mini-DIN x 1
	音源輸入	3.5mm立體聲端子 x 2
	音源輸出	3.5mm立體聲端子 x 1
電源	控制訊號	RS-232 (9 pin Mini-Din端子) x 1 / RJ45 x 1
	電壓	交流90-240V ; 50 / 60Hz (自動切換)
運轉噪音	消耗功率	235W (典型值) / <1W (待機模式)
	一般 / ECO模式	31dB / 29dB

支援語言	英文、荷蘭語、法語、西班牙語、義大利語、韓語、泰語、葡萄牙語、繁體中文、簡體中文、日語、俄語、德語、瑞典語、土耳其語、芬蘭語、波蘭語
-------------	--

控制功能	基本控制功能	電源, 梯形修正, 四向方向盤, 進入, 輸入源, 顯示功能表/離開
	功能表	畫面: 亮度, 對比, 色溫設定, 使用者色彩, 梯形修正, 縱橫比, 影像, 白光飽和度, 灰度, 3D同步, 3D同步反轉 電腦圖像: 頻率, 相位, 水平位置, 垂直位置 視訊圖像: 飽和度, 銳利度, 色相 聲音: 音量, 靜音, 音源1, 音源2 設定: 選單位置, 投影方式, 信號型態, 燈泡使用時數, 燈泡已用時數歸零, 濾網模式, 濾網時數, 濾網時數歸零, 省電模式, 訊號自動搜尋, ECO模式, 高海拔, 螢幕選單逾時 選項: 黑屏, 密碼, 螢幕擷取, 開機畫面, 變焦, 文字拍攝, DCR, 關閉字幕, 鮮明色彩, 網路 網路設定: DHCP, 群組名稱, 投影機名稱, IP位址, 子網路遮罩, 閘道, MAC位址, 重新啟動網路

操作環境	溫度	0°C-40°C (32°F-104°F)
	溼度	10% - 90% (無凝結)

外觀尺寸 (寬 x 深 x 高)	實體	280mm x 114mm x 218mm (11" x 4.25" x 8.58")
-------------------------	----	---

重量	淨重	2.66公斤 (5.86磅)
-----------	----	----------------

通過安規		CB, ROHS, WEEE, UL/cUL, FCC-B, ICES-003, IRAM (Argentina), NOMPSB, C-tick, EK, CE, TUV/GS, GOST-R, Hygienic, SASO UKrSEPRO, CCC
-------------	--	---

- 可選購項目
- > 燈泡RLC-050
 - > 無線簡報器WPG-350
 - > 遙控器(附雷射筆)A-00008495
 - > 吊掛架WMK-025

Projection Distance		4 : 3 Screen Screen Size			
		Wide		Tele	
M	feet	m	inch	m	inch
1.5	4.92	1.17	46.14	0.99	39
1.8	5.90	1.41	55.36	1.18	47
2	6.56	1.56	61.52	1.32	52
3	9.84	2.34	92.27	1.97	78
5	16.40	3.91	153.79	3.29	130
10	32.80	7.81	307.58	6.58	259



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.



9:00am-9:00pm 尊榮服務專線 0800-061-198

www.viewsonic.com.tw

全心尊榮服務 ● 三年機體保固、免工資、免零件費、新品不良一個月內更換新機服務 ● 免費提供備品服務 ● 專車到府收送件 ● 一日瑕疵意外險和三天鑑賞期

Rev.1.0