

PJD5351

短焦距 高亮彩 小空間簡報高手

小空間 大畫面的進化新世代

無拘束的投影空間，創造出自由影像的無限可能，ViewSonic PJD5351 投影機，在最短的投影距離內實現大畫面的瀏覽影像，高效率的環境營造大幅提升簡報會議的效率執行；內建二組 RGB 輸入端子，可同時連結兩台電腦，快速切換資料畫面，讓簡報行雲流水的進行。高達40度的梯型修正範圍，可立即修正回復準確畫面，貫徹影像效果不失真。進化版2,500 流明超高亮度及 2400:1 極致對比度堅強實力，重現清晰亮麗畫面，完美投射各式影像內容，更配合 ViewMatch色彩校正技術，倍增簡報精彩；擁有PJD5351多功高效能投影機，自然讓您輕鬆達成關鍵會議任務。



> 超短投射距離，超大畫面魄力

超短投射距離，增加會議室使用效率與彈性，投射距離比其他投影機節省1/2距離，1.1公尺即可投射出60吋大畫面，不再有空間限制，無論遠近觀眾皆能清楚觀看簡報內容。

> 數位梯型修正±40° 更彈性的調整

由於環境因素造成投影畫面變形，數位梯形修正功能，可快速將變形的畫面迅速調整回復至方正外形，還原真實影像內容不變形。

> Eco-mode省電模式功能

可降低噪音輸出，並還可延長燈泡壽命。

> 視彩 ViewMatch™ 調整功能

藉由視彩 ViewMatch™ 功能，更能使螢幕與輸出效果一致，真正達到「所視即所得」的理想境界。

> 支援 Off To Go 模式，關機免等待

投影機在開機時，需要長時間的散熱，以維持投影機內部的溫度狀態，透過 Off To Go 模式，能讓機體散熱更有效率，即使拔除電源也能在機體內部進行散熱，讓投影機運用更加靈活！

> 2500 流明

在任何狀況下都可享受到清晰明亮的表現，適應明亮、寬敞環境。



VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS,
AND SERVICES

ViewSonic®
See the difference™ 

PJD5351

短焦距 高亮彩 小空間簡報高手

ViewSonic®
See the difference™



可選購項目

- > RLC-047 燈泡
- > WPG-150 無線簡報器

Projection Distance 4:3 Screen		Screen Size 4:3 Screen	
M	feet	m	Inches
0.7	2.3	1.0	40
1.1	3.6	1.5	60
1.5	4.9	2.0	80
1.8	5.9	2.5	100
2.8	9.2	3.8	150
3.2	10.6	4.6	180



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.



ViewSonic®
美商優派



9:00am~9:00pm 尊榮服務專線 0800-061-198

Model No.VS12446

投影技術	類型	0.55" DMD晶片 (DLP™)
投影畫面	解析度	XGA 1024×768 (Native) / SXGA 1280×1024 (最大值)
	鏡頭	手動聚焦 / 數位縮放功能
	梯形修正功能	垂直數位梯形校正：+/- 40度
	長寬比例	4:3 & 16:9
	亮度	2500流明
	燈泡種類	189瓦UHP燈泡 (RLC-047)
	一般/ECO模式	3000 / 4000 (小時)
	對比度	2400:1 (with DCR)
	投影比率 (寬 / 高)	0.9:1
	投影尺寸	40吋~300吋 (對角)
音訊輸出	喇叭	1×5W
	輸入訊號	電腦與影像視訊 NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SD 480i and 576i (24fps, 25fps and 30fps), ED 480p and 576p (24fps, 25fps and 30fps), HD 720p, 1080i (24fps, 25fps and 30fps)
	頻率	水平：30-70 KHz, 垂直：50-87 Hz
	相容性	PC Mac 可達 832×624 (可能需要Mac轉接頭)
	連接埠	RGB輸入 15-pin D-sub ×2
		色差 15-in mini -D-Sub (sharer with RGB) ×2
		RGB輸出 15-pin D-sub ×1
		AV複合視訊輸入 RCA端子 ×1
		S端子視訊輸入 4-pin mini-DIN ×1
		音源輸入 3.5 mm立體聲端子 ×1
		音源輸出 3.5 mm立體聲端子 ×1
		控制訊號 RS-232 (8pin mini-Din端子) ×1
	電源	電壓 交流 90-240V; 50/60 Hz (自動切換)
		消耗功率 242W (典型值) / <5W (待機模式)
運轉噪音	一般/ECO模式	30 dB / 26dB
支援語言		英語、德語、法語、西班牙語、義大利語、葡萄牙語、俄語、韓語、泰國語、簡體中文、繁體中文
控制功能	基本控制功能	Power, 梯形修正/方向鍵, 向左/Blank, 向右/按鍵鎖, Menu/Exit, Auto, Mode/Enter, Source
	視控功能	顯示:畫面顏色 (關閉, 白板, 綠板, 黑板), 縱橫比 (自動, 真實, 4:3, 16:9), 梯形修正, 位置, 相位, 水平大小, 數位變焦 影像: 預設模式: (電腦來源: 最亮, Daylight, ViewMatch, 劇院, 使用者自定1, 使用者自定2), (視訊來源: 最亮, 標準, 劇院, 使用者自定1, 使用者自定2), 參考模式: (電腦來源: 最亮, Daylight, ViewMatch, 劇院), (視訊來源: 最亮, 標準, 劇院), 亮度, 對比, 色彩, 色調, 銳利度, 極致色彩 (開啟, 關閉), 色溫 (T1, T2, T3, T4), 儲存設定 來源: 快速自動搜尋 (開啟, 關閉) 系統設定 (基本): 語言, 投影機位置, 自動關機, 空白畫面計時, 面板按鍵鎖, 計時控制器, 開機畫面 系統設定 (進階): 快速冷卻高海拔模式, DCR, 開啟 VGA Out, 音訊設定, 主選單設定, 隱藏式字幕設定, 燈泡設定, 安全設定, 重設所有設定值 資訊: 目前系統狀態 (來源, 預設模式, 解析度, 色彩系統, 平均燈泡使用小時)
操作環境	溫度	5°C-40°C (41°F-104°F)
	濕度	10%-90% (無凝結)
外觀尺寸	實體	264 × 96.4 × 225 (mm)
(寬×深×高)		10.4 × 3.8 × 8.86 (in)
重量	淨重	2.5公斤 (5.51磅)
通過安規		CB, ROHS, WEEE, UL/cUL, FCC-B, ICES-003, IRAM (Argentina), NOMPSB, C-tick, EK, CE, TUV/GS, GOST-R, Hygienic, SASO UKrSEPRO, CCC

Rev.1.0

www.viewsonic.com.tw

全心尊榮服務 ● 三年機體保固、免工資、免零件費, 新品不良一個月內更換新機服務 ● 免費提供備品服務 ● 專車到府收送件 ● 一日瑕疵意外險和三天鑑賞期