

PJD5352

專業級 3D 投影機

輕巧精悍的辦公室專業投影機

專為企業環境設計的 ViewSonic PJD5352 專業級投影機，雖然重僅 2.5 公斤，但具備完整的視訊介面與功能，可投射高達 2600 流明的亮度；即使在較小的主管辦公室或會議室，也能提供清晰寬廣、細緻鮮明的投影畫面。

PJD5352 具備 120Hz 3D-ready 影像效果，播映 DVD 畫質綽綽有餘。低達 0.9-1.08 的投射比例，僅需 1.2 公尺的距離就能產生 66 吋對角線的龐大畫面，比其他同類型產品整整少了 50%；絕佳的空間彈性和說服力，當然最適合主管辦公室。

BrilliantColor™ 增彩技術，以全數位方式強化視訊色彩，讓投影畫面栩栩如生、主題清晰銳利；先進的 6 段式色環不僅讓影像中的黃色系更為飽滿，也進而提昇了整體色彩重現的鮮明與精準。

為貫徹環保理念、也為用戶節省費用，PJD5352 提供了自動關機功能，不使用時可自動關機以減少耗電，並將光源壽命延長至多達 6,000 小時；此外，Off to go 模式則讓使用者不需等待 PJD5352 冷卻，即可直接收藏或移動，讓運用更加靈活。

輕盈、明亮、節能、長壽的 ViewSonic PJD5352 投影機，是專業經理人最理想的溝通工具；即使在較小的會議室中，也能為您展現無比的自信與說服力。



BrilliantColor增彩技術

ViewSonic 最新的 BrilliantColor™ 增彩技術，能以全數位方式為視訊投影畫面增添色彩栩栩如生、主題清晰銳利的驚人效果；先進的 6 段式色環不僅讓影像中的黃色系更為飽滿，也進而強化了整體色彩重現的鮮明與精準。

超短投射距離，超大畫面魄力

超短投射距離，增加會議室使用效率與彈性，投射距離比其他投影機節省三分之一距離，2.1 公尺即可投射出 66 吋大畫面，不再有空間限制，無論遠近觀眾皆能清楚觀看簡報內容。

支援 Off To Go 模式，關機免等待

投影機在關機時，需要長時間的散熱，以維持投影機內部的溫度狀態，透過 Off To Go 模式，能讓機體散熱更有效率，即使拔除電源也能在機體內部進行散熱，讓投影機運用更加靈活！

Eco-mode省電模式功能

可降低噪音輸出，並還可延長燈泡壽命。

輕鬆節省的維護

PJD5352 的燈泡位置位於整部投影機的頂部，因此拆裝非常簡便；即使已經安裝在高處的固定架上，也可以輕鬆更換耗材組件，不需要大費周章卸下整部投影機。

先進 DLP 面板，畫面細膩無縫隙

面板使用最新 12 度 DDR DMD 晶片，色彩更飽和，影像更銳利，畫面平順無晶格縫隙。

2600 流明

在任何狀況下都可享受到清晰明亮的表現，適應明亮、寬敞環境。

ViewSonic®
See the difference™

PJD5352

輕巧精悍的辦公室專業投影機



可選購項目

3D眼鏡	PGD-150
燈泡	RLC-055
無線簡報器	WPG-350
吊掛架	WMK-025

投影距離		4:3 螢幕尺寸	
M	Feet	Wide M	Tele Inch
0.9	3.0	1.0-1.3	40.0-50.0
1.3	4.3	1.5-1.8	60.0-70.0
1.5	4.9	1.8-2.0	70.0-80.0
1.8	5.9	2.0-2.5	80.0-100.0
2.2	7.2	2.5-3.0	100.0-120.0
3.3	10.8	3.8-4.6	150.0-180.0
5.5	18.0	6.4-7.6	250.0-300.0



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

Model Name		PJD5352
投影技術	類型	0.55" DMD 晶片(DLP™)
	解析度	XGA 1024×768
投影畫面	鏡頭	手動定焦縮放功能
	投影尺寸	30-300吋
	投影距離	0.54公尺-5.5公尺
	投射比	0.9-1.08
	燈泡種類	220瓦UHP燈泡
	燈泡壽命 (一般 / Eco 模式)	4000 / 6000小時
	亮度	2600 流明
	對比度	2600:1
	畫素	24 bits, 1.67 M Colors (8+8+8)
	色輪	6-Seg RGBCYW / 7200rpm
音訊輸出	喇叭	5瓦x1
	輸入訊號	RGB類比訊號
相容	Video 視訊	NTSC, PAL
	HD 高畫質電視	HD (720p, 1080i)
	頻率	水平: 31-100KHz, 垂直: 48-120Hz
	PC	XGA to UXGA
	Mac	可達 1600×1200 (可能需要Mac轉接頭)
	RGB 輸入/ 輸出	輸入: 2×15-pin D-sub端子, 輸出: 1×15-pin D-sub端子
	複合視訊輸入	1 x RCA端子
	S端子	1 x 4-pin mini DIN
	音源輸入	1 x 3.5mm mini 立體聲端子
	音源輸出	1 x 3.5mm mini立體聲端子
電源	控制訊號	1 x RS-232 (9 pin D-sub)
	電壓	交流電100~240VAC(自動切換), 50/60Hz (universal)
運轉噪音	消耗功率	280W (典型值) / <1W (待機模式)
	一般 / Eco 模式	34dB / 29dB
支援語言		英語 / 荷蘭語 / 法語 / 西班牙語 / 義大利語 / 韓語 / 泰語 / 葡萄牙語 / 繁體中文 / 簡體中文 / 日語 / 俄語 / 德語 / 瑞士語 / 土耳其語 / 芬蘭語 / 波蘭語 / 捷克語
Controls	Basic	電源, 顯示功能表, 四向方向盤, 進入, 輸入源, 離開, 屏幕, 模式, 自動定焦, 音量, 模式, 定格
	OSD	畫面: 亮度, 對比, 色溫設定, 梯形修正, 縱橫比, 影像, 白光飽和度, 灰度, 3D 同步, 3D 同步反轉 電腦圖像: 頻率, 相位, 水平位置, 垂直位置 視訊圖像: 飽和度, 銳利度, 色相, 亮度, 日光模式, 遊戲模式, ViewMatch 設定: 選單位置, 投影方式, 信號型態, 燈泡使用時數, 燈泡已用時數歸零, 濾網模式, 濾網時數, 濾網已用時數歸零, 省電模式, 訊號自動搜尋, ECO 模式, 高海拔, 螢幕選單逾時 選項: 黑屏, 密碼, 螢幕擷取, 開機畫面, 文字拍攝
操作環境	溫度	0°C-40°C
	濕度	10%-90% (無凝結)
外觀尺寸	實體 (寬×高×深)	264× 96.4 × 225 (mm)
	重量	2.5 公斤
通過安規		CB, UL, cUL, FCC (including ICES-003), CE, UL-Argentina, NOM, TUV-GS, GOST-R, SASO, Ukraine, PSB, C-Tick, Korean-eK, CCC, ygiene, WEEE, RoHS, Regards
保固		3年
	燈泡保固	1年