PJD6210

精準顯色 效能首選

SOHO · 娛樂 全能投影機

兼顧工作與娛樂的雙重投影需求，ViewSonic PJD6210投影機，導入創新BrilliantColor™ 技術，以精準色彩強化系統，大幅提升DLP® 投影機種顯像力，讓商用及家用影像生活，達到前所未有的嶄新境界。

BrilliantColor™ 能大幅提高色彩深度，擴大色彩表現範圍，帶來更具震撼力的影像效果及視覺享受。整合2,700:1高動態對比、2,200流明先進規格，無論是簡報或影片欣賞，都能享受到最為真實生動的極致色彩。同時，透過ViewMatch™ 視彩調整技術，還能立即調整最為完美的投影色彩效果。

完整支援多樣影像訊號來源，徹底對應720p與1080i HDTV高畫質規格，充分掌握未來影像娛樂的所有可能。長達3500小時的高效能燈泡壽命，更能大幅節省投影成本；透過Eco-mode經濟模式設定，還能延長至4000小時，並將機體噪音降至宜人的32dB。

經濟、簡單、可攜！PJD6210投影機，的確是小型辦公室與家用娛樂的高效能首選。

> **2,200 流明**
在任何狀況下都可享受到清晰明亮的表現，適應明亮、寬敞環境。

> **智能動態高對比技術 (Dynamic Contrast Ratio)**
智慧型影像處理晶片，能自動偵測輸入訊號明暗度，動態調整光源亮度。大幅提升顯示對比值，讓灰階層次更加細膩，並且達成省電環保與欣賞舒適要求，並帶給你更銳利、清晰的視覺影像。

> **視彩 ViewMatch™ 調整功能**
藉由視彩ViewMatch™ 功能，能夠徹底還原影像真實不失真，讓投影效果與實際訊號源達到一致，真正達到「所視即所得」的理想境界。

> **先進 DLP 面板，畫面細膩無縫隙**
面板使用最新 12度 DDR DMD 晶片，色彩更飽和，影像更銳利，畫面平順無晶格縫隙。

> **Eco-mode省電模式功能，安靜的成本精算家**
能大幅降低投影機噪音輸出，避免影響高畫質影像欣賞，同時還能延長燈泡壽命，為使用者節省大筆費用成本。

> **3500小時超長壽命燈泡**

MORE THAN 2000 AWARDS

VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS, AND SERVICES

ViewSonic®
See the difference™

PJD6210

精準顯色 效能首選

Model No.VS12179

畫面對角線尺寸		4：3 畫面			
		廣角		望遠	
		投影距離		投影距離	
英吋	公尺	公尺	英吋	公尺	英吋
40	1	1.58	62.08	1.85	72.64
60	1.5	2.37	93.12	2.77	108.96
80	2	3.15	124.16	3.69	145.28
90	2.3	3.55	139.68	4.15	163.44
100	2.5	3.94	155.2	4.61	181.6
120	3	4.73	186.24	5.54	217.92
150	3.8	5.91	232.8	6.92	272.4
200	5.1	7.88	310.4	9.23	363.2
250	6.4	9.86	388	11.53	454
300	7.6	11.83	465.6	13.84	544.8
畫面大小 (對角線)		16：9 畫面			
		廣角		望遠	
		投影距離		投影距離	
英吋	公尺	公尺	英吋	公尺	英吋
40	1	1.72	67.59	2.01	79.09
60	1.5	2.58	101.38	3.01	118.63
80	2	3.43	135.18	4.02	158.17
90	2.3	3.86	152.08	4.52	177.95
100	2.5	4.29	168.97	5.02	197.72
120	3	5.15	202.77	6.03	237.26
150	3.8	6.44	253.46	7.53	296.58
200	5.1	8.58	337.95	10.04	395.43
250	6.4	10.73	422.44	12.56	494.29
300	7.6	12.88	506.92	15.07	593.15

投影技術	類型	0.55" DMD晶片 (DLP®)
投影畫面	解析度	XGA 1024×768
	支援解析度	1280×1024（最大值）
	長寬比例	4:3 & 16:9
	亮度	2200流明
	燈泡種類	180瓦UHB燈泡
	一般/ECO模式	3500 / 4000 小時
	對比度	2700:1
	鏡頭	手動聚焦 / 縮放功能（1:1.1×）
	投影比率	1.97-2.16
	投影尺寸	30吋-300吋 (對角)
	投影距離	1.2公尺-10公尺
	梯形修正功能	垂直：+/- 40度
相容性	Video視訊	NTSC, PAL
	HDTV高畫質電視	HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p)
	頻率	水平：31-79 KHz / 垂直：50-85 Hz
	PC	VGA至SXGA
	Mac	可達 XGA (可能需要Mac轉接頭)
連接埠	RGB輸入/輸出	15-pin D-sub端子 (輸入×1)
	視訊輸入	(AV端子×1)
	控制訊號	RS-232 (9pin D-sub端子) ×1
電源	電壓	交流 90-240V; 50/60 Hz（自動切換）
	消耗功率	230W（典型值）
運轉噪音	一般/ECO模式	34 dB / 32 dB
支援語言		英語、德語、法語、西班牙語、義大利語、葡萄牙語、俄語、韓語、泰國語、簡體中文、繁體中文
	功能表	**圖像：**亮度，對比度，色溫設定，梯形修正，縱橫比，影像，白光飽和度，灰度 **電腦圖像：**頻率，相位，水平位置，垂直位置 **視訊圖像：**色彩飽和度，鮮明度，色相 **設定：**選單位置，投影方式，信號型態，燈泡使用時數，燈泡已用時數歸零，省電模式，訊號源自動搜尋，ECO模式，，高海拔，螢幕選單逾時 **選項：**黑屏，密碼，DCR，Brilliant Color **出廠設定值**
操作環境	溫度	5°C-40°C (41°F-104°F)
	濕度	10%-80%（無凝結）
外觀尺寸 (寬x深x高)	實體	273mm × 108mm × 215mm 10.75" × 4.25" × 8.47""
重量	淨重	2.4公斤 (5.29磅)
通過安規		CB, ROHS, WEEE, UL/cUL, FCC-B, ICES-003, IRAM (Argentina), NOM, PSB, C-tick, EK, CE, TUV/GS, GOST-R, Hygienic, SASO UKrSEPRO, CCC
保固	投影機(保固)	3年
	燈泡(保固)	RLC-046 (1年)

Rev 0.8

ViewSonic 美商優派

9:00am~9:00pm 尊榮服務專線 0800-061-198

www.viewsonic.com.tw

全心尊榮服務 ●三年免零件，一年免工資，新品不良一個月內更換新機服務 ●免費提供備品服務 ●專車到府收送件 ●一日瑕疵意外險和三天鑑賞期

20080708