

Model No. VS13646

Pro8450w

專業高畫質 16:10 寬螢幕投影機

光影演繹專業魄力

先進、智慧、高畫質，Pro8450w 以專業為職志，全能演繹所有會議及簡報空間的極致影像，將帶來前所未有的投影應用嶄新效能！

以 1280 x 800 解析度、4500 高流明亮度與 3000:1 極致對比規格，結合 BrilliantColor™ 增彩技術，將能營造最為清晰、逼真及銳利的影像畫面。無論身處任何會議及研討空間，都能投射出最具震撼力的 16:10 寬螢幕效果，凝聚觀眾目光焦點。

結合 ViewSonic 先進 Optical Zoom 光學倍視系統，透過 1.5 倍光學鏡組設計，放大比例高達 40%，縮放之間完全真實呈現原始影像品質，不喪失任何色彩細節。搭配梯形失真自動修正功能，更能克服投影機擺放位置限制，呈現畫面正確比例，讓投影會議應用更加彈性輕鬆。



智慧網路連線功能，讓 Pro8450w 能無限延伸投影效能。透過內建 RJ-45 網路介面，可連結多部區域網路及網際網路電腦，以四合一分割畫面，同時投影四台電腦的簡報或多媒體影像內容；或者也能將電腦同時連結網路上多部 Pro8450w，執行同步投影。結合 Crestron RoomView 全球首選網路控制系統，遠端會議及多人研討將不再有任何空間限制，互動交流更加無遠弗屆。

全數位 HDMI 介面連結最多樣視訊來源，整合 10 瓦立體揚聲器，要讓專業投影也有極致音場享受。Pro8450w 絕對是最具智慧魄力的專業投影首選機種！



BrilliantColor™ 增彩技術

ViewSonic 最新的 BrilliantColor™ 增彩技術，能以全數位方式為視訊投影畫面增添色彩、栩栩如生、主題清晰銳利的驚人效果；先進的 6 段式色環不僅讓影像中的黃色系更為飽滿，也進而強化了整體色彩重現的鮮明與精準。

環保節能的時尚投影

ECO 模式有效地節省電能，降低運轉噪音，延長燈泡壽命。創新無遮鏡鏡頭節省為星成本。

支援 Off To Go 模式，關機免等待

投影機在關機時，需要長時間的散熱，以維持投影機內部的溫度狀態，透過 Off To Go 模式，能讓機體散熱更有效率，即使拔除電源也能在機體內部進行散熱，讓投影機運用更加靈活！

先進 DLP 面板，畫面細膩無縫隙

面板使用最新 12 度 DDR DMD 晶片，色彩更飽和，影像更銳利，畫面平順無晶格縫隙。

數位梯形修正 ±40° 更彈性的調整

由於環境因素造成投影畫面變形，數位梯形修正功能，可快速將變形的畫面迅速調整回復至方正外形，還原真實影像內容不變形。

RJ-45 網路介面控管

透過 RJ-45 網路介面，您可以從遠端管理並監控投影機和光源燈泡的狀態，並且排定投影時程；即使連接的 PC 尚未開機，您也可以經由獨特的內建功能，定時執行控制指令。

Crestron RoomView

採用全球第一品牌 Crestron 網路控制系統。

HDMI 1.3 端子

具備全數位 HDMI 1.3 與其它多種輸入介面，因此相容於 1080p Full HD 高畫質數位影像。

精彩不斷線

支援 NTSC、PAL&SECAM、HD 720p、HD 1080i/p 等多重影像定時信號格式，可投影世界各地的電視信號。



Pro8450w

光影演繹專業魄力



可選購項目

燈泡 RLC-059
吊掛架 WMK-025

投影距離	16:10 螢幕尺寸			
	Wide		Tele	
Inches	M	Inches	M	Inches
30	0.91	36	1.42	56
40	1.23	49	1.91	75
50	1.55	61	2.4	94
60	1.88	74	2.89	114
70	2.52	99	3.87	152
80	3	118	4.6	181
90	3.16	124	4.85	191
100	3.8	150	5.83	229
120	4.77	188	7.3	287
150	6.37	251	9.75	384
200	7.02	276		
250	7.98	314		
300	9.59	377		



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by the British Standards Institution.

Model Name	Pro8450w		
投影技術	類型	TI DMD 0.65 2xLVDS XGA Type-A DMD	
	解析度	1280 x 800	
投影畫面	鏡頭	1.5X 手動設定縮放功能	
	投影尺寸	30-300 吋	
	投影距離	0.9 公尺-10.0 公尺	
	投射比	1.46 ~2.2	
	燈泡種類	280 瓦	
	燈泡壽命 (一般 / Eco 模式)	2000 / 3000 小時	
	亮度	4500 流明	
	對比度	3000:1	
	畫素	30 bits, 1.073 billion colors	
	色輪	6-Seg RGBCYW / 7200rpm	
音訊輸出	喇叭	10瓦 x 2	
	輸入訊號	RGB類比訊號	
相容	Video 視訊	NTSC, PAL	
	HD 高畫質電視	HD (720p, 1080i)	
	頻率	水平: 31-100kHz, 垂直: 48-120Hz	
	PC	VGA to UXGA	
	Mac	可達 1600 x 1200 (可能需要 Mac 轉接頭)	
	連接埠	RGB 輸入 / 輸出	1 x 15-pin mini D-sub 端子 / 1 x 15pin mini D-sub 端子
		複合視訊輸入	1 x RCA 端子 / Component Video x 1
	數位輸入	數位輸入	1 x HDMI 1.3
		S端子 (xHDMI 1.3)	1 x 4-pin mini DIN
		音源輸入	3.5mm Mini-Mono Jack (x2) / RCA (L/R) jack (x1)
麥克風輸入		3.5mm Mini-Mono Jack (x1)	
音源輸出		3.5mm Mini-Mono Jack (x1)	
USB		Mini B for USB Display, Type B for mouse control & FW upgrade, Type A for USB Card Reader	
控制訊號		1 x RS-232 (9 Pin D-Sub) / IR sensor x2 (front / back end) / RJ45x1	
DC輸出		x1 (0.35 pulg type, 12V / 1A)	
電源		交流電 100~240VAC (自動切換), 50/60Hz (universal)	
運轉噪音		一般 / Eco 模式	
支援語言	一般 / Eco 模式	29dB / 27dB	
	支援語言	英語 / 法語 / 德語 / 義大利語 / 西班牙語 / 俄語 / 繁體中文 / 簡體中文 / 日本語 / 韓語 / 瑞士語 / 荷蘭語 / 土耳其語 / 捷克語 / 葡萄牙語 / 泰語 / 波蘭語 / 芬蘭語	
Controls	Basic	Power / Freeze / Blank / Auto / Menu / 4 direction buttons / VGA1 & 2 / Video / Source / Enter / Exit / Keystone +/- / Magnify +/- / Volume +/- / Mute / Color Mode	
	OSD	Picture: Brightness, Contrast, Color Setting, Keystone, Aspect Ratio, Image, White Intensity, Gamma, 3D Sync, 3D Sync invert. Computer Image Frequency, Tracking, H Position, V Position. Video Image: Saturation, Sharpnes, Tint. Setting: Menu Position, Projection, Signal Type, Lamp Hour, Lamp Hour Reset, Filter Mode, Filter Hours, Filter Hours Reset, Power Saving, Auto Source, ECO Mode, High Altitude, OSD Timeout. Advance: Blank Screen, Password Word, Screen Capture, Start up Screen, Text Shot: Digital Zoom, DCR, Close Captions, Brilliant Color.	
操作環境	溫度	0°C-40°C	
外觀尺寸	濕度	10%-90% (無凝結)	
	實體 (寬 x 深 x 高)	333 mm (W) x 263mm (D) x 122 mm (H)	
通過安規	重量	3.86 公斤	
保固	淨重	CB, RoHS, SVHC, WEEE VSI: PSB, C-fick, KC, NOM CE, GOST-R, Hygienic, UKrSEPRO, UL, Fce-B, Tuv-S	
	燈泡保固	3年	
		1年	

