



FUNKTIONEN

- Native XGA Auflösung: 1024 x 768
- 3600 ANSI Lumen
- Volle Anschlussmöglichkeiten bei nur 2.7 Kg
- 3D-Ready via DLP® Link™
- VGA-Ausgang
- Umfassende Anschlussmöglichkeiten:
HDMI, DVI, USB, Audio-in etc.
- RJ45 für Systemintegration und Administration



Spezifikation	
Helligkeit	3600 ANSI Lumen
Native Auflösung	XGA (1024 x 768)
Max. Auflösung	UXGA (1600 x 1200)
Kontrast Ratio	3000:1
Lampenlebensdauer/Typ	2500/4000 Std (Standard/ECO Mode), 230W
Throw Ratio	1.60-1.92
Bildgröße (Diagonal)	30" - 300"
Projektionsabstand	1 - 10m
Optik	F = 2.52 - 2.73
Zoom Ratio	1.2x
Bildarstellung	4:3 nativ, 16:9 kompatibel
Offset	128%
Trapezkorrektur	±15° vertikal
Farben	16.7 Millionen
Horizontale Frequenz	15, 30 - 90 KHz
Verticale Frequenz	43 - 85 Hz
Lautsprecher	10 Watt Mono
Projektionen	Tisch oder Deckenmontage
Computer Signale	UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized; VESA Standards; PC und Macintosh kompatibel
Video Signale	SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (576i, 720p, 1080i) thru RGB, NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM
I/O Anschlüsse	HDMI v1.3, DVI-I, VGA-In, VGA-Out, Composite Video, Mini-Jack Audio-In, Mini-Jack Audio-Out, RCA Stereo-In, RJ45, RS-232c, USB (Service)
Gewicht	2.7 Kg
Maße (B x H x T)	305 x 109 x 216 mm
Geräuschpegel	36dB/33dB (Standard/ECO Mode)
Power	AC 100-240V, 50/60Hz <1W (Standby Mode)
Garantie	3 Jahre Projektor, 1 Jahr oder 1000 Std Lampe
Standard Zubehör	Stromkabel, VGA Kabel, FB, Tasche, User's Manual (CD)