



Features

- 4500 Lumen
- DLP® und BrilliantColor™ Technologie von Texas Instruments
- Anschlüsse: HDMI v1.3, 2x VGA-in, Composite video, S-video
- Keypad lock
- Fernbedienung mit Laser Pointer und Mouse-Funktion



Spezifikation

Helligkeit	4500 Lumen
Native Auflösung	XGA (1024 x 768)
Max. Auflösung	UXGA (1600 x 1200)
Kontrast Ratio	2400:1 (Full On/Off)
Lamp Life und Typ	≈2000/3000 Std (Standard/Eco Mode), 280W
Lamp Part #	5811100686-SU
Display Typ	0.7" DLP® Technology by Texas Instruments
Throw Ratio	1.8 -2.1:1
Bildgröße (Diagonal)	23.4" -273" (0.6 -6.9 m)
Projektionsdistanz	4.9' - 32.8' (1.5 - 10.0 m)
Optik	F=2.55-2.72, f=21.3-24.5mm
Zoom Ratio	1.2:1 Manualller Zoom/Fokus
Aspekt Ratio	4:3 Nativ, 16:9 Kompatibel
Offset	124%
Keystone Korrektur	±15° Vertikal
Farben	16.7 Millionen
Horizontale Frequenz	15, 30 - 90 KHz
Verticale Frequenz	43 - 85 Hz
Lautsprecher	3W Mono
Fernbedienung	R Remote mit Laser Pointer und Mouse
Projektion	Tisch oder Deckenmontage
Computer Signale	UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized; VESA Standards; PC und Macintosh kompatibel
Video Signale	SDTV (576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM
I/O Anschlüsse	HDMI v1.3, VGA-In (x2), Composite Video, S-Video, RCA Audio-In, Mini-Jack Audio-In, VGA-Out, RS-232c, RJ45, USB (Service)
Gewicht	7.7 lbs (3.5kg)
Maße (B x H x T)	13.2" x 4" x 10" (335 x 102 x 254 mm)
Geräuschpegell	37dB/34dB (Standard/Eco Mode)
Power	AC 100-240V, 50/60Hz Verbrauch: 290w (Eco Mode), 350W (Standard Mode), <1W (Standby Mode)
Operating Temperatur	5 - 40°C
Garantie	3 Jahre, 1 Jahr oder 1000 Std. Lampe
Standard Zubehör	Stromkabel, VGA Kabel, Tasche, Fernbedienung, Batterien für FB, Manual (CD)